

## Acessórios



- Resolução FULL HD
- Bidirecional (vídeo, acesso ao menu OSD, PTZ e áudio)
- Vídeo e alimentação via cabo UTP
- Câmera com máximo desempenho
- Com ótimo acabamento e qualidade

### VB 1008 WP



FILTRO CONTRA  
INTERFERÊNCIAS  
E RUÍDOS

**1**  
ano

GARANTIA



CFTV  
ANALÓGICO  
VIA CABO UTP

Full HD

1080p

Balun com resolução até FULL HD, função bidirecional e compatível com as tecnologias HDCVI, HDTV, AHD e analógica (CVBS)

Especificações técnicas

## Power Balun de 8 canais

intelbras

Alimentação para câmera	1 P4 Macho
Alimentação de entrada	NBR 14136
<b>Vídeo</b>	
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD-M / HDTV / Analógico (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	Vídeo: 300 m (720p), 200 m (1080p) / Menu OSD/PTZ Dia: 300 m (720p) e 200 m (1080p) / Menu OSD/PTZ Noite: 170 m (720p) e 80 m (1080p)"
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	Vídeo: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Menu OSD/PTZ Dia: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Menu OSD/PTZ Noite: 150 m (720p) e 70 m (1080p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTV	Vídeo: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Menu OSD/PTZ Dia: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Menu OSD/PTZ Noite: 150 m (720p) e 70 m (1080p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
<b>Características Complementares</b>	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Compatível com áudio	Sim
Sinalização LED verde saída de alimentação	Alimentação Ok
Sinalização LED vermelho saída de alimentação	Curto circuito ou sobrecarga no canal
Compatível com Rack 19"	Sim
<b>Conteúdo da Embalagem</b>	
Cabo BNC macho 0,60 m	8

<b>Características Elétricas</b>	
Alimentação de entrada	100-240 Vac - 50/60 Hz (Full Range)
Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação	5 A <sup>2</sup>
Consumo máximo de potência	80 W
Corrente máxima fornecida em cada canal	1,1A <sup>3</sup>
Fonte de Alimentação	13,8 Vdc
Proteção antissurto vídeo	1KV vídeo
Proteção antissurto alimentação	1,5KV alimentação
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
<b>Características Mecânicas</b>	
Dimensões do Gabinete (L x A x P)	440 x 44 x 88 mm
Peso	1,27 Kg
Cor case	Preto
Tipo case / material	Metálico / Plástico
Local de instalação	Interno
<b>Características Ambientais</b>	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 70 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH

## VB 1008 WP

Image not found or type unknown