

CHANGELOG



Atualização de firmware – AMT 4010 SMART – 14/01/2019 - Versão 2.60.

Santa Rita do Sapucaí, 14 de Janeiro de 2019

Lançada em 14/01/2019

Versão 2.60.

- » Melhoria na rotina de acionamento da PGM, por ativação do Sistema, via teclado e via controle remoto.

Lançada em 21/12/2018

Versão 2.50.

- » Implementado bloqueio que impede que sejam gerados eventos de falha e restauração de tamper, indevidamente, quando a central não estiver configurada com parâmetros para gerar tais eventos.
- » Implementado bloqueio que impede que sejam gerados eventos de disparo e restauração de curto e tamper de zonas do teclado.
- » Ajuste no comportamento das zonas temporizadas, quando configuradas com um XAS (Sensor de abertura sem fio) em FSK.
- » Implementado ajustes nas rotinas de acionamento de PGM, “pelo tempo da sirene”, do XEP4004 em zonas 24h com a central desativada.
- » Implementado ajustes que possibilitam zonas não temporizadas a disparar durante contagem do tempo de entrada de uma zona temporizada.

Lançada em 22/08/2018

Versão 2.40.

- » Ajuste nas rotinas de auto ativação/desativação que possibilitam o uso da funcionalidade auto desativação independente da auto ativação.
- » Adequação da funcionalidade da entrada liga, para que quando configurado no modo de “somente desativação”, não altere o estado das partições não selecionadas.

CHANGELOG



- » Ajuste nas rotinas de permissão de usuário/senha para que usuários sem permissão, não ative partições indevidamente, em caso de zonas comum entre elas.
- » Implementado funcionalidade que permite acionar as PGM's do XEP 4004 SMART através do evento de DISP. CERCA ELÉTRICA.
- » Adequação do sistema de leitura do estado das zonas configuradas com o sensor XAS 4010 SMART em FSK, operando com a função "Ativação com Zonas Abertas" habilitada.

Lançada em 19/06/2018

Versão 2.30.

- » A função de Auto-ativação por horário foi excluída da programação (**Enter + 4 6 1 + HH:MM + Enter**). A auto-ativação por inatividade passou a atuar em conjunto com a auto ativação programada.
- » Incluído senha de acesso remoto 878787 no reset temporário pelo curto da sirene.
- » Excluído by-pass de anulação temporária de todas as zonas (**Anular + Senha + Enter**).
- » Alterado o nome da central de AMT 4010 SMART para INTELBRAS. (O intuito desta alteração é "fugir" do filtro de SPAM de SMS das operadoras).
- » Alterado a mensagem da tela inicial do teclado, de INTELBRAS para AMT 4010 SMART.
- » Implementação de melhorias nas rotinas de fechamento de zona em FSK para o sensor XAS 4010 SMART.
- » Implementação de melhorias nas rotinas de envio de SMS de pânico silencioso.
- » Implementação de melhorias nas rotinas de auto-ativação com zonas abertas.

Lançada em 23/04/2018

Versão 2.20.

- » Implementação de melhoria nas rotinas de auto ativação, que passa permitir que a central seja auto ativada mesmo com zonas abertas (Caso a função "Ativação com zonas abertas" esteja habilitada).

CHANGELOG



- » Implementação de melhoria nas rotinas de acionamento das PGMs do XEP 4004 SMART, impedindo acionamentos indevidos da PGM quando configurada no modo pulso.

Lançada em 21/03/2018

Versão 2.10.

- » Foi implementado função que permite a central de alarme receber, através do APLICATIVO AMT REMOTO MOBILE (a partir da versão 1.0.4), comando para cadastro e exclusão de Controle remoto e/ou Sensores sem fio.
- » Implementado evento de restauração de falha na rede elétrica (3301) para os módulos EXPANSORES de zona (XEZ 4008 SMART).
- » Foi implementado função que permite realizar a ativação completa da central de alarme, mesmo possuindo partições sem zonas definidas.
- » Ajuste nas rotinas de entrada liga para funcionamento nos EXPANSORES de zona (XEZ 4008 SMART).
- » Alterado o padrão de fábrica do campo "Intervalo de sincronismo de data/hora" para 24 horas.