



### Câmera IP Dome

- » Resolução 1 megapixel
- » Alimentação PoE passivo
- » 20 metros de alcance IR
- » Lente fixa de 2.6 mm
- » 1 ano de garantia

HD  
720p

RESOLUÇÃO IP

20 m

ALCANCE IR

PoE

PASSIVO

H.264

COMPRESSÃO DE VÍDEO

As câmeras VIP da série 1000 são ideais para projetos de segurança que não necessitam de funções avançadas, possuindo case plástico e qualidade de imagem HD (720p) com ótimo custo-benefício para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado.

### Especificações técnicas

<b>Sensor</b>	1/4" 1.0 megapixel progressive scan CMOS sensor
<b>Obturador eletrônico</b>	Automático 1/60s ~1/10.000s
<b>Iluminação mínima</b>	0,1 lux: colorido (IR desligado) 0,1 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado)
<b>Relação sinal-ruído</b>	> 50 dB
<b>Controle de ganho</b>	Automático
<b>Balço de branco</b>	Automático
<b>Compensação de luz de fundo</b>	BLC/ WDR (60dB)
<b>Perfil Dia/Noite</b>	Automático/Cor/Preto & Branco
<b>Modos de vídeo</b>	Auto (ICR)/ Colorido/ Preto & Branco
<b>Deteção de vídeo</b>	Até 4 regiões de deteção

<b>Distância focal</b>	2,6 mm
<b>Abertura máxima</b>	F2.0
<b>Ângulo de visão</b>	H: 94° / V: 53°
<b>Tipo de lente</b>	Fixa
<b>Tipo de montagem</b>	Montada em placa

## Características complementares

<b>Compressão de vídeo</b>	H.264 720p (1.280 x 720) D1 (704 x 80) CIF (352 x 240)
<b>Foto</b>	Sim
<b>Formato de vídeo</b>	NTSC
<b>Bit rate</b>	H.264: 12kbps a 4096 kbps
<b>Taxa de frames</b>	1 a 30 FPS
<b>Wide Dynamic Range (WDR)</b>	Sim
<b>Ajuste de imagem</b>	Brilho/ Contraste/ Saturação / Nitidez
<b>Função Espelho</b>	Rotação horizontal
<b>Idiomas do menu OSD</b>	Português
<b>Máscara de privacidade</b>	ON/OFF (4 áreas programáveis)

## Redes

<b>Interface</b>	RJ45 (10/100 Base-T)
<b>Protocolos e serviços suportados</b>	TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, HTTP, Filtro IP, SMTP, TLS, FTP, NTP
<b>Serviços</b>	DDNS No-IP®, DynDNS®, DDNS INTELBRAS
<b>Operação remota</b>	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware
<b>Configuração de nível de acesso</b>	Acesso a múltiplos usuários (máximo 5)
<b>Navegador</b>	Internet Explorer (Contabilidade varia conforme a versão)
<b>Smartphone</b>	iPhone, iPad, Android – software iSIC Intelbras
<b>Aplicações e monitoramento</b>	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility

## Conexões

<b>Saída de vídeo</b>	Conector RJ-45 Ethernet (8P8C)
-----------------------	--------------------------------

<b>Alimentação</b>	Conector P4 fêmea
<b>Características elétricas</b>	
<b>Distância máxima do infravermelho</b>	20 m (850nm)
<b>Alimentação</b>	12 Vdc
<b>PoE Passivo</b>	Sim (Acompanha o injetor PoE 200P)
<b>Proteção</b>	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
<b>Nível de proteção</b>	NA
<b>Consumo de energia</b>	3,15 W
<b>Proteção antissurto</b>	15 kV (vídeo e alimentação)
<b>Características mecânicas</b>	
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	Ø85mm×69,9
<b>Peso</b>	166 g
<b>Cor case</b>	Branco
<b>Tipo case/material</b>	Plástico
<b>Local de instalação</b>	Interno
<b>Características ambientais</b>	
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-5 °C à 55 °C
<b>Temperatura de operação</b>	-5 °C à 55 °C
<b>Umidade relativa de operação</b>	< 90 %

## Conheça também:



NVD 1232 com HD WD Purple



HDs WD Purple