

SS 5520

Controlador de acesso com reconhecimento facial

O SS 5520 é um controlador de acesso com autenticação por reconhecimento facial e senha, que utiliza tela sensível ao toque de 7 polegadas. Pode ser instalado em catracas ou portas em geral, liberando o acesso através de acionamento de fechaduras elétricas ou eletroímãs, em ambientes controlados.

- ✓ Detecção facial por profundidade da face, que impossibilita acesso por foto
- ✓ Indicado para ambientes internos
- ✓ Armazenamento de 50.000 usuários, 50.000 senhas, 50.000 imagens de face e 50 administradores
- ✓ Câmera dupla dinâmica ampla 2 MP com baixa luminosidade, luz branca e IR
- ✓ Brilho da luz de preenchimento ajustável
- ✓ Precisão na verificação da face > 99%
- ✓ Velocidade de comparação da face \leq 0,3s por pessoa



Especificações técnicas

Geral

Tensão de alimentação	12 Vdc 2 A
Potência	12 W
Dimensões (L × A × P)	130 × 283 × 36,9 mm
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Peso bruto	1,8 kg

Sistema

Processador principal	Embarcado
Protocolo Ethernet	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protocolo OSDP	Sim
Interoperabilidade	CGI
Suporte SDK e API	Sim
Anti-fake	Sim
Tecnologia	Visible light

Básico

Display	7"
Tipo de tela	Touch screen (capacitivo)
Resolução da tela	600 × 1024 pixels
Câmera	2 MP CMOS
WDR	120 dB
Compensação de luz	Automática (acionamento do LED e Infravermelho)
Status do LED	Vermelho: erro Verde: normal Azul: em operação
Interface com o usuário	Sonora e visual

Performance

Intervalo de reconhecimento facial	Distância da câmera à face: 0,3 m a 2 m Altura do usuário: 0,9 m a 2,4 m
Precisão da verificação do rosto	> 99,5%
Tempo de reconhecimento facial	0,3s

Funções

Modo de autenticação	Senha e reconhecimento facial
Leitor de cartão periférico	1 RS-485, 1 Wiegand
Monitoramento em tempo real	Sim

Configuração da rede	Sim
Verificação remota	Sim

Capacidade

Capacidade de usuários	50.000
Capacidade de imagem facial	50.000
Capacidade de senhas	50.000
Capacidade de registros	100.000

Portas

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 entrada / saída
USB	1 porta USB2.0
Ethernet	1 porta ethernet (10/100 Base-T)
Entrada de alarme	2
Saída de alarme	2 (relé)
Botão de saída	1
Deteção do status da porta	1
Controle de bloqueio	1

Dimensões (mm)

