



Câmera IP Dome de 8 MP

- » 8 MP
- » Zoom Motorizado
- » Cartão SD
- » Proteção anti-vandalismo IK10
- » IP67 e IK10



ALCANCE IR



STARLIGHT

LINHA
VIRTUALZOOM
MOTORIZADOH.265+
COMPRESSÃO
DE VIDEO

A VIP 7840 D Z é uma câmera que possui starlight e zoom motorizado, proporciona imagens em ultra definição, e é ideal para monitorar todos os detalhes da cena. Ela conta com certificação IP67 e proteção anti-vandalismo IK10, o que a torna uma ótima escolha para instalações em ambientes internos e externos. Possui ainda funções como linha e cerca virtual.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	1/2.7" 8 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	3840 x 2160
Memória RAM/ROM	256 MB / 128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Obturador eletrônico	Automático / Manual
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Sensibilidade	0.008 Lux@F1.5 0 lux Preto e Branco (IR Ligado)
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Distância focal	2.7 a 13.5 mm

Abertura máxima	F1.5
Ângulo de visão	Horizontal: 113° a 31° Vertical: 58° a 17° Diagonal: 138° a 36°
DORI (Zoom mínimo)	D: 85.3 metros O: 34.1 metros R: 17 metros I: 8.5 metros
DORI (Zoom máximo)	D: 280 metros O: 112 metros R: 56 metros I: 28 metros
Distância máxima do infravermelho	40 metros
Quantidade de LEDs do IR	2
IR Inteligente	Sim

Análise inteligente de vídeo

Detecção de movimento	Sim
Região de Interesse	Até 4 áreas
Linha virtual	Sim
Cerca virtual	Sim

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264B/ MJPEG
Smart Codec	Sim
Quantidade de streams	2 streams
Resoluções	8M(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 3072x1728 / 2592x1944 / 4M(2688x1520) / 3M(2048x1536/2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/342x240)
Taxa de frames	Stream principal: 3840x2160 (1 ~ 15 FPS) 2688x1520 (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra: 704x576 (1 ~ 25 FPS) 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.265: 12 ~ 8192 kbps H.264: 32 ~ 8192 kbps
Modo Dia/Noite	Automático / Colorido / Preto e Branco
Troca automática do filtro (ICR)	Sim
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR (120 dB) / HLC

Balço do branco	Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual / Por região
Controle de ganho	Automático/Manual
Redução de ruído	3D DNR
Estabilização eletrônica de imagem (EIS)	Sim
Máscara de privacidade	Até 4 regiões
Espelhamento de imagem	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°

Rede

Interface	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA
Máximo acesso de usuários	20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente), FTP, NAS e SFTP
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
Smartphone	IOS, Android®

Condições ambientais

Alimentação	12 Vdc, ou PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	<7.4 W
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ +60 °C
Nível de proteção	IP67
Proteção Anti-vandalismo	IK10
Material do case	Metal
Dimensões (Ø x A)	122 x 88.9 mm
Peso líquido	0.47 kg

Cenário de aplicação

- Indústria
- Shoppings
- Universidades
- Aeroportos