

Veja abaixo a tabela dos extensores Intelbras:



	VEX 1050 USB	VEX 1050 HDMI	VEX 3120 HDMI	VEX 3060 KVM
Tipo Extensor	Extensor de Dados (USB)	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI)	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI)	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI) e Dados (USB)
Resolução Suportada	-	até Full HD (1080p)	até Full HD (1080p)	até Full HD (1080p)
Distância máxima de funcionamento Cabo CAT6	50 m	50 m	120 m	60 m
Distância máxima de funcionamento Cabo CAT5e	40 m	40 m	100 m	50 m
Entradas no TX	1 entrada USB tipo A	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI
Saídas no TX	1 saída RJ45	1 saída RJ45	1 saída RJ45 1 saída para transmissor IR	1 saída HDMI (Splitter) 1 saída USB 1 saída RJ45
Entradas no RX	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR	1 entrada RJ45 2 entradas USB
Saídas no RX	1 saída USB tipo A	1 saída HDMI	1 saída HDMI	1 saída HDMI
Fonte de alimentação Transmissor	5Vdc / 0,5A	5 Vdc / 500 mA	5 Vdc / 1A	5 Vdc / 2A
Fonte de alimentação Receptor	-	5 Vdc / 500 mA	5 Vdc / 1A	Alimentação via transmissor
Tipo material	Plástico	Plástico	Metálico	Metálico
Local de instalação	Interno	Interno	Interno	Interno



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**