



Câmera IP fisheye

VIP 5500 F



LENTE FISHEYE

5.0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL

H.265

COMPRESSÃO
DE VÍDEO



ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO

PoE

POWER OVER
ETHERNET



A	Ø
56 mm	110 mm



Para uma segurança completa e simplificada, a câmera fisheye da Intelbras, VIP 5500 F, monitora todos os cantos de um ambiente, podendo substituir até oito câmeras em um sistema de CFTV IP.

Características

- » Resolução de 5 MP para imagens com altíssima definição
- » Lente 1.4 mm
- » Case metálico e discreto
- » Índice de proteção IP67
- » stream de vídeo
- » Suporte para cartão micro-SD de até 128 GB (cartão não incluso)
- » Microfone embutido

Especificações técnicas

Sensor de imagem	1/2.5"
Pixels efetivos (H x V)	2592 x 1944
Sistema de varredura	Progressivo
Velocidade do obturador	Manual: 1/3 s ~ 1/100.000
Sensibilidade	0,2 lux: colorido 0,05 lux: preto & branco
Relação sinal-ruído	>50 dB
Funções de imagem	
Dia/noite	Automático / Agendamento
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR / BLC por região / HLC
Balanco de branco	Automático / Manual
Controle de ganho	Automático / Manual
Redução de ruído	3D
Máscaras de privacidade	4
Lente	
Tipo de lente	Lente fixa
Distância focal	1.4 mm
Ângulo de visão	H: 180° / V: 180°
Abertura máxima	F1.6
Tipo de montagem	Montada em placa
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264 H / H.264 / MJPEG
Resoluções	5 M (2592 x 1944) / 3 M (2048 x 1536) / UXGA (1600 x 1200) / 1.3 M (1280 x 960) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
Taxa de frames	5 M (1 ~ 25 FPS) / 3 M (1 ~ 30 FPS)
Bit rate	H.264H: 48 ~ 10240 kbps H.265: 19 ~ 9216 kbps

Análise inteligente de vídeo	Linha virtual / Cerca virtual / Mapa de calor / Área de interesse / Mudança de cena
Planificação da imagem	Teto: com 9 mosaicos diferenciados Parede: com 9 mosaicos diferenciados Chão: com 9 mosaicos diferenciados
Cartão de memória	Cartão micro-SD de até 128 GB (cartão não incluso)
Áudio	
Compressão de áudio	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Interface	Interno (microfone embutido)
Rede	
Conector de rede	RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTP, UDP, SMTP (com SSL e TLS), FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, DNS, DDNS, ONVIF perfil S, NTP, TCP/IP, UDP, IEEE 802.1X, IGMP (Multicast), QoS e SIP
Compatibilidade	Onvif perfil S / Defense IA
Acessos simultâneos	20 usuários
Acesso smartphone	iOS, Android
Geral	
Fontes de alimentação	12 Vdc/ PoE (IEEE 802.3af)
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo	3,4 W
Temperatura de operação	-30 ~ 60 °C
Dimensões (A x Ø)	56 x 110 mm
Peso	380 g

Fotos do produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**