



Câmera IP de 2 MP

- » Resolução 2 MP
 - » Proteção IP67*
 - » IR ativo inteligente de 30m
 - » Lente fixa de 2.8mm na dome e 3.6mm na bullet
- *IP67 somente na bullet*



CÂMERA IP
WI-FI



H.265
COMPRESSÃO
DE VÍDEO



ENTRADA CARTÃO
MICRO SD

2MP

RESOLUÇÃO



ALCANCE IR

As câmeras IP Intelbras Wi-Fi possuem resolução 2 megapixel e alta definição de imagens. Podem ser utilizadas nos sistemas de CFTV Intelbras, para monitoramento seguro e estável. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através da interface web, de forma rápida e fácil

Especificações técnicas

VIP 1230 W

VIP 1230 D W

Sistema operacional

Linux® embarcado

Recursos

Monitoramento remoto simultâneo

Interface do Usuário

WEB, Guardian, SIM Next, Security Center e ISIC Lite

Câmera

Sensor de imagem

1/ 2.7" 2 megapixels CMOS

Obturador eletrônico

1/100000

Sensibilidade

0,03 lux: preto & branco (IR desligado)

0,3 lux: Colorido

0 lux: preto e branco (IR ligado)

Tipo de lente

Fixa

Distância focal

3.6mm

2.8mm

Abertura máxima	103.8°	135°
Zoom Digital	Não	
Ângulo de visão	H: 87.5° / V: 47°	H: 114.6° / V: 62.3°
Íris	Eletrônica	
Distância máxima do infravermelho	30 metros (Inteligente/Ativo)	
Relação sinal ruído	> 50 dB	
Controle de ganho	Automático / Manual	
Balanço do branco	Automático, luz natural, iluminação pública, ambiente externo e manual	

Análise de vídeo

Detecção de movimento	Até 4 áreas	
Região de interesse	Até 4 áreas	
Máscara de vídeo	Até 4 áreas	
Mudança de cena	Não	

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG	
Quantidade de streams	2 streams	
Resoluções	1080p (1920 × 1080)/16:9 1.3M (1280 × 960)/4:3 720p (1280 × 720)/16:9 VGA (640 × 480)/4:3 nHD (640 × 360) QVGA (320 × 240)	
Taxa de frames	Stream Principal: 1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) Stream Extra: VGA/ nHD/ QVGA (1 a 30 FPS)	
Controle de taxa de bits	CBR / VBR	
Taxa de bits	H.264: 24 kbps a 10240 kbps H.265: 9kbps a 7680 kbps MJPEG: 40 kbps a 15616 kbps	
Modos de vídeo	Automático / Colorido / Preto e Branco	
Perfil Dia e Noite	Agendamento, Dia e Noite	
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR / HLC	
Formato do vídeo	NTSC	
Foto	Até 1 foto por segundo	

Rede

Interface	1 RJ-45 (10/100Base-T) / Wi-Fi	
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, RTMP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4/V6, NTP, Intelbras Cloud	
Serviço DDNS	Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS®	
Máximo acesso de usuários	20 usuários	
Navegadores	Chrome®, Firefox®	
Aplicações e monitoramento	Interface Web, Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, ISIC, Onvif (S)	
Wi-Fi		
Antena	18dBm	
Padrões	IEEE802.11b/g/n	
Frequência operacional	2.400 a 2.835 Ghz	
Frequência da banda	20 Mhz	
Protocolo de segurança	WPA, WPA-PSK, WPA2,WPA2-PSK, WEP 64 bits &128 bits	
Taxa de transmissão	802.11b: 11Mbps, 802.11g: 54Mbps, 802.11n 150 Mbps	
Interfaces		
Formato do vídeo	NTSC	
Saída de vídeo BNC	Não	
Gravação local	Micro cartão SD de até 128GB (cartão não incluso)	
Condições ambientais		
Alimentação	12 Vdc – 1 A (máximo)	
Consumo	4.7 W	
Valor de Proteção	2kV	2 kV
Temperatura de operação	-30 °C ~ +50 °C / umidade < 95%	
Nível de proteção	IP67	-
Material do case	Metal / Plástico	Plástico
Dimensões (L x A x P)	84.6 x 115.5 x 164.6 mm	74.3 x 110 mm
Peso líquido	Líquido: 260 g	Líquido: 195 g
	Bruto: 275 g	Bruto: 215 g

A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.