

**Câmera IP de 2 MP**

- » Plugin Integrado
- » Análise de vídeo
- » Proteção IP67 e IK10\* (somente na dome)
- » IR ativo inteligente de 40m
- » Lente Varifocal

LENTE VARIFOCAL  
MOTORIZADA

IP67

ÍNDICE DE  
PROTEÇÃO

H.265

COMPATÍVEL COM  
TECNOLOGIA H265ENTRADA CARTÃO  
MICRO SD

PoE

POWER OVER  
ETHERNET

As câmeras IP Intelbras possuem resolução 2 megapixels e alta definição de imagens. Podem ser utilizadas nos sistemas de CFTV Intelbras, para monitoramento seguro e estável. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através da interface web, de forma rápida e fácil

**Especificações técnicas**

## VIP 3240 Z G2

## VIP 3240 DZ G2

**Sistema operacional**

Linux® embarcado

**Recursos**

Monitoramento remoto simultâneo

**Interface do Usuário**

WEB, Guardian, SIM Next, Security Center e ISIC Lite

**Câmera****Sensor de imagem**

1/2.7" 2 megapixels CMOS

**Obturador eletrônico**

1/100000

**Sensibilidade**

0,03 lux: preto &amp; branco (IR desligado)

0,3 lux: Colorido

0 lux: preto e branco (IR ligado)

**Tipo de lente**

Varifocal Motorizada

**Distância focal**

2,8mm ~ 12mm

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Abertura máxima                   | F.17                                                                   |
| Zoom Óptico                       | 4x                                                                     |
| Ângulo de visão                   | H: 105 ~ 33° / V: 56 ~ 18°                                             |
| Íris                              | Eletrônica                                                             |
| Distância máxima do infravermelho | 40 metros (Inteligente/Ativo)                                          |
| Relação sinal ruído               | > 50 dB                                                                |
| Controle de ganho                 | Automático / Manual                                                    |
| Balanço do branco                 | Automático, luz natural, iluminação pública, ambiente externo e manual |

## Inteligência Artificial embarcada

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inteligência perimetral | Linha virtual e cerca virtual |
|-------------------------|-------------------------------|

## Análise de vídeo

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Detecção de movimento | Até 4 áreas |
| Região de interesse   | Até 4 áreas |
| Máscara de vídeo      | Até 4 áreas |
| Mudança de cena       | Sim         |

## Vídeo

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressão de vídeo         | H.264/H.264B/H.265/H.265/MJPEG                                                                                                                      |
| Quantidade de streams       | 2 streams                                                                                                                                           |
| Resoluções                  | 1080p (1920 × 1080)/16:9<br>1.3M (1280 × 960)/4:3<br>720p (1280 × 720)/16:9<br>D1 (704 × 480)/22:15<br>VGA (640 × 480)/4:3<br>CIF (352 × 240)/22:15 |
| Taxa de frames              | Stream Principal: 1080p/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS)<br>Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)                                                         |
| Controle de taxa de bits    | CBR / VBR                                                                                                                                           |
| Taxa de bits                | H.264: 24 kbps a 10240 kbps<br>H.265: 9kbps a 7680 kbps<br>MJPEG: 40 kbps a 15616 kbps                                                              |
| Modos de vídeo              | Automático / Colorido / Preto e Branco                                                                                                              |
| Perfil Dia e Noite          | Agendamento, Dia e Noite                                                                                                                            |
| Compensação de luz de fundo | BLC / WDR / HLC                                                                                                                                     |
| Formato do vídeo            | NTSC                                                                                                                                                |

|                            |                                                                                                                                  |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Foto                       | Até 1 foto por segundo                                                                                                           |                |
| Rede                       |                                                                                                                                  |                |
| Interface                  | 1 RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                           |                |
| Protocolos                 | HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, NTP, Bonjour, ICMP, TLS, SSL, SIP, Intelbras Cloud |                |
| Serviço DDNS               | Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS®                                                                                            |                |
| Máximo acesso de usuários  | 20 usuários                                                                                                                      |                |
| Navegadores                | Google Chrome®, Mozilla Firefox®                                                                                                 |                |
| Aplicações e monitoramento | Interface Web, Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, ISIC, Onvif (S)                                                              |                |
| Interfaces                 |                                                                                                                                  |                |
| Formato do vídeo           | NTSC                                                                                                                             |                |
| Saída de vídeo BNC         | Não                                                                                                                              |                |
| Gravação local             | Micro cartão SD de até 128GB (cartão não incluso)                                                                                |                |
| Condições ambientais       |                                                                                                                                  |                |
| Alimentação                | 12 Vdc – 2 A (máximo)                                                                                                            |                |
| Consumo                    | 4.8 W                                                                                                                            | 4.8 W          |
| Valor de Proteção          | 2kV                                                                                                                              | 2 kV           |
| Temperatura de operação    | -0 °C ~ +50 °C / umidade < 95%                                                                                                   |                |
| Nível de proteção          | IP67                                                                                                                             | IP67 e IK10    |
| Material do case           | Plástico / Metal                                                                                                                 |                |
| Dimensões (L × A × P)      | 90 × 90 × 244 mm                                                                                                                 | 88,9 × Ø122 mm |
| Peso líquido               | Líquido: 434 g                                                                                                                   | Líquido 450 g  |
|                            | Bruto: 658 g                                                                                                                     | Bruto: 692 g   |

A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.