VHD 5205 SD

Cámara HDCVI speed dome

». Resolución Full HD de 2 megapíxeles (1080p)

». Caja Mini

». Alcance de 5x de Zoom óptico

». Resistencia al vandalismo IK10

5x ZOOM ÓPTICO

Full HD 1080p RESOLUCIÓN HDCVI

SERIE 5000

IK10 RESISTENCIA AL VANDALISMO

Especificaciones técnicas

Sensor	1/2.7" 2 megapixel CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Líneas horizontales	1920 (H)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente	2.7 – 13,5 mm
Ángulo de visión horizontal	122° (zoom mínimo) 25° (zoom máximo)
Ángulo de visión vertical	65° (zoom mínimo) 14° (zoom máximo)
Zoom óptico	5x
Zoom digital	4x
Formato de video	NTSC
Protocolos de video	HDCVI
Relación señal / ruido	≥55 dB
Sensibilidad	0.05Lux / F1.6 (Color), 30IRE, 0.005 Lux (Blanco y negro)
Velocidad de obturación	1 / 4s ~ 1 / 30,000s

Sincronismo	Interno
Iris	Electrónico/Manual
Day & Night	Automático (Ajustable), a colores, P&B
Cambio automático de filtro (ICR)	Sí

Características Complementarias

Control automático de ganancia (AGC)	Automático
Compensación de luz de fondo (BLC)	ON / OFF
High Light Compensation (HLC)	Ajustable
Wide Dynamic Range (DWDR)	Sí
Balance de blancos	Automático/Ajustable
Modo de imagen	estándar / suave / vívida
Ajuste de imagen	Brillo/Contraste/Nitidez/Saturación/Croma/Gamma
Función *Espejo*	Rotación horizontal y vertical
Idiomas del menú OSD	Portugués / Inglés
Reducción digital de ruido (DNR)	2D y 3D - Ajustable

Funciones PTZ

Tour	8, formado por un máximo de 32 presets cada uno y con tiempo configurable entre presets de 3 a 255 segundos
Preposiciones - Presets	300
Funciones PTZ adicionales	Función de inicio de inactividad
Velocidad de preposicionamiento	Horizontal 100° / s Vertical 60° / s
Alcance de rotación horizontal	0° a 355°
Alcance de rotación vertical de	0 a 90 °
Velocidad variable horizontal de	0.1° / s a 100° / s
Velocidad variable vertical de	0.1° / s a 60° / s
Baud rate (bps)	1200/2400/4800/9600
Protocolos compatibles	Intelbras-1 / Pelco-P / Pelco-D

Conexiones

Salida de video	75 Ω BNC hembra
Alimentación	Conector P4 hembra

Comunicación serial	RS485

Características Eléctricas

Consumo máximo de corriente	600 mA
Consumo máximo de potencia	7,2 W
Voltaje	12 Vdc
Protección anti-interrupción	15 KV (Video y alimentación, RS485)

Características Mecánicas

Dimensiones (A x H x P) (A x Ø)	Ø 122mm x 89mm
Peso	545 g
Color de la caja	Blanco
Tipo de caja / Material	Dome / Metálico
Grado de protección	IP66 / IK10
Lugar de instalación	Interior / exterior

Características ambientales

Temperatura de almacenamiento	(-) 40 ° C a 60 ° C
Temperatura de funcionamiento	(-) 40 ° C a 60 ° C
Humedad relativa de funcionamiento	0% a 90% HR
Humedad relativa de funcionamiento	0% a 90% HR

Certificados

FCC	Parte 15, clase B, ANSI C63.4-2014
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, UL (UL60950-1+CAN CSA C22.2 No.60950-1)