



Câmera IP Dome anticorrosão

- » Resolução Full HD (2 megapixels)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Mapa de calor e detecção de face
- » Suporte a cartão micro-SD
- » IP67, IK10 e NEMA 4X

50 m

ALCANCE IR

ZOOM
MOTORIZADO

STARLIGHT

DETECÇÃO
DE FACE

H.265+

COMPRESSÃO
DE VÍDEO

A VIP 7250 D AC FT é uma câmera com resolução Full HD e Starlight, entregando imagens de alta qualidade durante o dia e durante a noite. Ela também possui proteção anticorrosão, IP67 e IK10, sendo ideal para instalação em ambientes exigentes e externos. Além disso, conta com funções como: mapa de calor, detecção de face e análise inteligente de vídeo.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	1/1.8" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080
Memória RAM/ROM	1024 MB / 128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Sensibilidade	0,002 lux/F1.53 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,01 lux/F1.53 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 0 lux/F1.53 (Preto e Branco / Infravermelho ligado)
Distância do infravermelho	50 metros
IR inteligente	Sim
Relação sinal-ruído	> 50 dB
Tipo de lente	Varifocal motorizada com auto íris

Distância focal	4.1 a 16.4 mm
Abertura máxima	F1.53
Ângulo de visão	Horizontal: 92° a 32° Vertical: 53° a 18°
Controle do foco	Automático / Manual
Zoom óptico	4x
Zoom digital	16x
DORI	D: 137 metros O: 55 metros R: 27 metros I: 14 metros

Análise inteligente de vídeo¹

Detecção de movimento	Sim
Região de interesse	Sim
Linha virtual	Sim
Cerca virtual	Sim
Abandono ou retirada de objetos	Sim
Funções avançadas	Detecção de face, mapa de calor

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Quantidade de streams	3 streams
Resoluções	1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/ CIF(352×288/342×240)
Taxa de frames	Stream principal: 1080P (1 ~ 50/60 FPS) Stream extra: D1 (1 ~ 50/60 FPS) Stream extra 2: 1080P (1 ~ 50/60 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.264: 24k ~ 10240 kbps H.265: 14k ~ 6144 kbps
Modo Dia/Noite	Automático / Colorido / Preto e Branco
Troca automática do filtro (ICR)	Sim
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR (120 dB) / SSA
Balço do branco	Automático / Luz natural / Ambiente externo / Iluminação pública / Manual

¹ Não é possível realizar detecção de face, mapa de calor, abandono e retirada de objetos, entre outros, simultaneamente. É possível utilizar apenas uma inteligência por vez.

Controle de ganho	Automático/Manual
--------------------------	-------------------

Redução de ruído	3D DNR
-------------------------	--------

Máscara de privacidade	Até 4 regiões
-------------------------------	---------------

Defog	Sim
--------------	-----

Espelhamento de imagem	Sim
-------------------------------	-----

Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
--------------------------	------------------

Áudio

Interface de áudio	1 entrada e 1 saída
---------------------------	---------------------

Compressão	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
-------------------	---------------------------

Rede

Interface	1 RJ-45 (100/1000Base-T)
------------------	--------------------------

Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
-------------------	---

Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif e API
------------------------	--------------------------

Gerenciamento	Interface web, Defense IA
----------------------	---------------------------

Método do stream	Unicast / Multicast
-------------------------	---------------------

Máximo acesso de usuários	20 usuários
----------------------------------	-------------

Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
--	--

Armazenamento	Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separadamente), NAS e PC para gravação local
----------------------	---

Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
--------------------	------------------------

Smartphone	IOS, Android®
-------------------	---------------

Interfaces

Alarme	1 entrada: 5mA 5Vdc 1 saída: 1A 30Vdc / 0.5A 50Vac
---------------	---

RS485	Não suporta
--------------	-------------

Formato do vídeo	NTSC
-------------------------	------

Certificações

Certificados	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
---------------------	--

Condições ambientais

Alimentação	12 Vdc, 24Vac, PoE+ (IEEE 802.3at)
Consumo	< 18 W
Temperatura de operação	-40 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Nível de proteção	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Proteção anti-corrosão	Atende aos critérios do NEMA 4X
Dimensões	Φ162.5 (mm) x 118.1 (mm)
Peso líquido	2.25 kg

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

**O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluam, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.