

**Cámara externa inteligente Wi-Fi Full HD**

- » Imágenes en Full HD
- » Visión nocturna de hasta 30 metros
- » Micrófono interno
- » Protección contra lluvia y polvo IP67
- » Detección de personas

IMÁGENES EN
FULL HDINTELIGENCIA
ARTIFICIALMICRÓFONO
INTERNO

IP67

ÍNDICE DE
PROTECCIÓNMULTI-
ALMACENAMIENTO

La cámara de seguridad iM5 S fue desarrollada para cuidar de su residencia y su familia incluso cuando usted esté ausente. Todo el control necesario estará en las manos del cliente, en cualquier lugar, a través del smartphone, desde la instalación y grabación hasta la recepción de notificaciones.

Especificaciones técnicas

Sensor	1/2.7" 2 MP CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente	2,8 mm
Ángulo de visión	120° (diagonal), 102° (horizontal) y 54° (vertical)
Almacenamiento	microSD de hasta 256 GB
Zoom digital	16x
Alcance IR	30 m
IR inteligente	Sí
Longitud de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidad	0 lux (IR encendido)

Iris	Electrónica
Day & Night	Automático (Ajustable)
Cambio Automático del Filtro (ICR)	Sí
Características complementarias	
Control Automático de Ganancia (AGC)	No
Compensación de Luz de Fondo (BLC)	Sí (Automático)
High Light Compensation (HLC)	No
Wide Dynamic Range (WDR)	Sí - Digital automático
Balance de blancos	Automático
Detección de movimiento	Ajustable
Máscara de privacidad	
Reducción Digital de Ruido (DNR)	3D - Automático
Características Eléctricas	
Consumo máximo de corriente	290 mA
Consumo máximo de potencia	<3,5 W
Tensión	12 Vdc
Características mecánicas	
Dimensiones (A x A x P)	74,2 x 74,2 x 147,27 mm
Peso	600 g
Color case	Blanco
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grado de protección	IP67
Lugar de instalación	Interno y Externo
Características ambientales	
Temperatura de operación	-30 °C a 60 °C
Humedad relativa de operación	95% o menos (sin condensación)
Red	
Red cableada	Sí - RJ45 hembra
Protocolo	IPv4, Onvif (Perfil S), Intelbras-1
Estándares Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frecuencia Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda	20 / 40 MHz
Seguridad	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potencia de transmisión	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Ganancia de la antena	1,39 dBi
Video	
Frame Rate	Adaptable (máximo de 30 FPS)
Compresión de video	H.265 (perfil principal)
Tasa de bits para video	Adaptable
Audio	
Audio	Sí
Compresión de audio	AAC
Tasa de bits para audio	Adaptable
Configuración	
Método de configuración	Modo AP / Cable de Red

Obs: Debido implementaciones de seguridad en la comunicación de la cámara con los grabadores Intelbras, no serán compatibles con grabadores Intelbras que poseen versión de firmware de 2017 o anterior. Para mayores informaciones, por favor consultar el soporte técnico.

Fotos del producto

