



Central PABX híbrida

- » Código de conta
- » Plano de numeração flexível
- » Siga-me externo
- » Bilhetagem
- » Conferência
- » DISA (atendimento automático)
- » Identificação de Chamadas
- » Interface Ethernet
- » Interface Modem
- » Linha executiva
- » Música de espera
- » Rota de menor custo
- » Seleção automática de linhas
- » Solução para aplicações hoteleiras
- » Transferência de chamadas para números externos
- » Função busca pessoa entre os terminais inteligentes



	L	A	P
Impacta 16	236,2 mm	208,3 mm	111 mm
Impacta 40	343,5 mm	233 mm	111 mm
Impacta 68i	343,5 mm	233 mm	111 mm



Impacta 16



Impacta 40



Impacta 68i

A linha Impacta é composta por centrais PABX de comunicação híbrida que integram as tecnologias analógica, digital e IP. Ideais para micro e pequenas empresas que buscam melhorar a qualidade e a capacidade de comunicação, as centrais Impacta oferecem diversas funções sem muito investimento. Além de apresentarem as funções habituais de um PABX, elas podem interligar duas ou mais redes e permitir a realização de chamadas com tecnologia VoIP (voz sobre internet).

As micro e pequenas empresas precisam de soluções que tragam mais agilidade e economia na comunicação. Para elas, a Intelbras oferece as centrais Impacta 16, Impacta 40 e Impacta 68i. Uma para cada necessidade, com funções essenciais na rotina empresarial.

Inteligência e Economia: a central direciona as chamadas para determinada operadora pré-programada, priorizando a redução de custos na hora de efetuar ligações para telefonia fixa, celular, DDD, DDI e VoIP.

Agilidade: a central identifica quem está ligando e direciona a chamada para qualquer ramal, grupo ou filial que estiver pré-cadastrado para atender, baseando-se em parte do número (Ex: DDD) ou no número inteiro. Agilidade e assertividade para você e seus clientes.

Confiabilidade: a linha Impacta está assegurada por um rigoroso controle de qualidade no desenvolvimento, produção e pós-venda, este último presente em todo o Brasil para garantir um atendimento rápido, eficaz e de valor agregado.



Quadro Comparativo

	Impacta 16	Impacta 40	Impacta 68i
Bilhetagem	Sim	Sim	Sim
Chamadas via IP	Não	Não	Sim ¹
Código de conta	Sim	Sim	Sim
Conferência	Sim	Sim	Sim
E1 (linhas digitais)	Não	Não	Sim
DISA (Atendimento automático)	Sim	Sim	Sim
Função Busca pessoa entre os terminais inteligentes	Sim	Sim	Sim
Identificação de chamadas	Sim	Sim	Sim
Interface Ethernet ²	Sim	Sim	Sim
Linha executiva	Sim	Sim	Sim
Música de espera	Sim	Sim	Sim
Plano de numeração flexível	Sim	Sim	Sim
Rota de menor custo	Sim	Sim	Sim
Seleção automática de linhas	Sim	Sim	Sim
Siga-me externo	Sim	Sim	Sim
Solução para aplicações hoteleiras	Sim	Sim	Sim
Transferência de chamadas para números externos	Sim	Sim	Sim

¹Necessita de placa ICIP e Codec.

²Necessita acessório opcional.

*Centrais Impacta 16 e 68i não acompanham placas. Central Impacta 40 acompanha 1 placa tronco analógico e 1 placa de ramal analógico.

Especificações técnicas

		Impacta 16	Impacta 40	Impacta 68i
Máximo de troncos	Máx. Troncos digitais RDSI e R20 (canais)	Não possui	Não possui	30
	Máx. Troncos analógicos	4	8	8
	Máx. Troncos IPs (SIP)	-	-	30
Máximo de ramais	Máx. Ramais digitais	8	8	8
	Máx. Ramais analógicos	12	32	32
	Máx. Ramais IP	-	-	30
Modularidade	Troncos analógicos	2	2	2
	Troncos IPs	4	4	4
	Ramais analógicos	4	4	4
	Ramais digitais	4	4	4
	Placas mistas (RD/RA)	1RD-3RA	1RD-3RA	1RD-3RA
Características técnicas	Peso (kg)	1	1,8	1,8
	Potência máx. (W)	24	40	40
	Dimensão (mm)	236,2 x 208,3 x 111	343,5 x 233 x 111	343,5 x 233 x 111
	Alimentação AC (Vac)	90 - 240	90 - 240	90 - 240