

📞 Todas as ligações

07:58:48 PM

intelbras

Desliga

TVIP 3000 WIFI

Terminal de vídeo IP universal

O TVIP 3000 WIFI é um terminal de vídeo IP universal compatível com sistemas e equipamentos de mercado. É uma solução eficiente para soluções de interfonia de áudio e vídeo.

- » Alimentação PoE ou 12Vdc, fonte não inclusa;
- » Tecnologia IP;
- » Integração com câmeras IP;
- » Envio e recebimento de mensagens de texto;
- » Chamada de áudio entre apartamentos;
- » Entrada com sensores de alarmes;
- » Tela touchscreen sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas com modo de economia de energia;
- » Comunicação VOIP através de protocolo SIP;
- » Plano de discagem;
- » Disponível nas cores branco e preto com prata.



Disponibilidade de cores





ntelbras.com.br intelbras



Especificações técnicas

VOIP	SIP 2.0 RFC3261
	Codec: PCMU, PCMA, G.729 e G.722
	DTMF: DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
	Suporte a vídeo chamada (através de integração com câmera IP com
	resolução máxima de 1280 × 720 via protocolo RTSP e codec H264)
Alarmes	Suporta até 8 zonas
Tela	7" LCD colorido touch screen capacitivo
Cabeamento recomendado	Cabo UTP categoria 5 ou superior para distâncias de no máximo 100 m
Armazenamento	Memória interna 64GB
Áudio	Microfone -58dB e alto-falante 4Ω / $2W$ embutidos
Memória RAM	64 MB
Memória ROM	128MB
Resolução	800x480
Rede Porta IN e Porta OUT	Porta IN 10/100BASET-TX PoE (802.3af)
	Porta OUT 10/100BASET-TX capacidade de até 06 cascateamento
	(não possui função PoE)
	Cabo CAT5E
	IPV4
	Configuração de IP: Estático / DHCP
	Sincronização de data e hora automaticamente pela internet
	RJ45 10/100 Mbps
Alimentação	12 Vdc/1 A (fonte não inclusa) ou PoE 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)
	na Porta IN
Temperatura de operação	-10~50°C
Umidade de operação	0% a 90%
Dimensões (L × A × P	200 x 132 x 17,5mm
Peso	362 gramas
<u>Wi-Fi</u>	Wi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n

intelbras.com.br intelbras

Diferenciais competitivos

Integração com a Linha XPE IP



Videochamadas através do TVIP 3000 WIFI quando ele estiver integrado com um porteiro XPE IP com câmera.

Simplicidade na solução



Comunicação sem PABX IP para soluções internas de condomínios com até 500 apartamentos.

Integração com câmeras



Possibilita a integração com câmeras IP (protocolo RTSP) para acesso à imagens em tempo real.

Integração com XPE IP e câmeras



O TVIP 3000 WIFI possui tela de 7 polegadas com touch screen capacitivo, facilitando a interação com o produto.

ntelbras.com.br intelbros

intelbras

Cascateamento de Terminais TVIP 3000 WIFI



É possível cascatear até 6 Terminais TVIP 3000 WIFI. Basta alimentar corretamente o produto para criar cenários mais práticos e simples.

Fotos do produto





Importante! A Linha TVIP 3000 é Universal, atuando com protocolo SIP 2.0. Isso permite que ela seja integrada com outras plataformas e produtos. Os produtos da linha SVIP: PVIP 1000, TVIP 500HF, TVIP 2000HF atuam com protocolo fechado de comunicação. Sendo assim, não indicamos a integração do TVIP 3000 WIFI com produtos da linha SVIP.

intelbras.com.br intelbras