

SS 320 / SS 320 MF

Controlador de acesso

Os controladores de acesso SS 320 (125 KHz) e SS 320 MF (13,56 MHz) são dispositivos stand alone com abertura por cartão de proximidade RFID ou biometria digital. Podem ser gerenciados pelos softwares de gerenciamento SoapAdmin 3.5 e InControl web.



- ✓ IP65 para uso em ambientes externos
- ✓ Autenticação por biometria digital e RFID
- ✓ Frequência de operação de 125 kHz / 13,56 MHz
- ✓ Armazenamento de 30.000 usuários, 3.000 biometrias e 100.000 eventos
- ✓ Compatíveis com leitores auxiliares Wiegand e RS-485 (Intelbras)
- ✓ Interface de comunicação TCP/IP
- ✓ Compatíveis com software SoapAdmin 3.5 ou InControl web
- ✓ Alarme de tamper

Geral

Tensão de alimentação	12 Vdc
Corrente de operação	190 mA
Corrente de acionamento	1,5 A
Umidade de operação	20% a 80%
Dimensões (L × A × P)	62 × 185 × 41 mm
Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Grau de proteção	IP65

Funções

Modo de autenticação	Biometria digital e RFID (125 kHz ou 13,56 MHz)
Leitor de cartão periférico	1 RS-485, 1 Wiegand
Vigilância em tempo real	Sim
Configuração da rede	Sim
Verificação remota	Sim

RFID

Modulação	ASK
Frequência	SS 320 – 125 kHz SS 320 MF – 13,56 MHz
Taxa de transmissão	SS 320 – 3,906 kbps SS 320 MF – 106 a 848 kbps
Código de emissão	SS 320 – 125 KA2DCN SS 320 MF – 13 M5K2D
Antena	Interna

Básico

Interface com o usuário	Sonora e visual (LED)
Indicador luminoso de <i>status</i>	Vermelho: erro Verde: normal

Capacidade

Capacidade de usuários	30.000
Capacidade de biometrias	3.000
Capacidade de cartões RFID	30.000
Capacidade de registros	100.000

Portas

RS-485	1
Wiegand	1 entrada / saída
USB	1
Método de comunicação	1 porta Ethernet (10/100Base-T)
Saída de alarme	1 (relé)
Botão de saída	1

Alarme

Tamper	Sim
Coação	Sim
Sensor de porta aberta	Sim
Biometria de coação	Sim
Verificação remota	Sim

Dimensões (mm)



L	A	P
62 mm	185 mm	41 mm

