



Videoconferencia 4K UHD

- » Conexión USB 3.0
- » Plug and Play, ¡solo conéctelo y listo!
- » LED de señalización
- » Teclas sensibles al tacto y control remoto
- » Cámara con ángulo horizontal de 110°, resolución 4K y 8,5 megapíxeles
- » Detección facial con lente fija
- » Micrófono omnidireccional Wireless A para captura de audio en 360 ° con autonomía hasta 8h
- » Compatible con los principales softwares de comunicación unificada (Google Meets, Zoom, Microsoft Teams, entre otros)

Resolución 4K | Detección de rostro | Micrófono 360° | Micrófono inalámbrico | Compatibilidad



RESOLUÇÃO



DETECÇÃO DE FACE



MICROFONE 360°



MICROPHONE WIRELESS



COMPATIBILIDADE

Ideal para reuniones de videoconferencias remotas, el EVC 2000 aporta practicidad y profesionalismo a la vida diaria de las empresas. Compatible con las principales plataformas UC, cuenta con un lente óptico ultra 4K con detección facial que ofrece imágenes con mejor calidad y claridad, integrado con micrófonos omnidireccionales wireless para captura de audio en 360°, realice conversaciones de alta calidad y asegurar captura de sonido, independientemente de la ángulo en que se emite la voz, permitiendo una experiencia única en su comunicación.

Especificaciones técnicas

Video

Sensor	1 / 2,5 " SONY CMOS
Píxeles efectivos	8.5 MP 3840(H) x 2160(V)
Iluminación mínima	0.5Lux @ F.1.8, AGC ON
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático
Compensación de luz de fondo	Sí

Relación señal / ruido (SNR)	>50 db
Foco	4 mm
Iris	F2.4
Zoom	Lente fija (EPTZ, 4X)
Inclinación manual	+/- 15°
Ángulo de apertura	Diagonal 120°±5%, Horizontal 110°±5%, Vertical 80°±5%
Interfaz de salida de video	USB 3.0
Formato	H.264, YUV, MJPEG
Velocidad de fotogramas de vídeo	3840 x 2160 píxeles a 15 fps; 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps; H.264; YUV y MJPEG ¹
Micrófono incorporado	
Tipo	Micrófono de silicona digital
Sensibilidad	-22 dBFS
Relación señal / ruido (SNR)	+60 dB
Rango de frecuencia	100 Hz hasta 16 kHz
Frecuencia de muestreo	Grabación: 16 kHz Reproducción: 48 kHz
Cobertura de recepción	Micrófono A: 3 m Micrófono A + B: 6 m Micrófono A + B + C: hasta 10 m
Micrófono A	
Teclas sensibles al tacto	Encendido / apagado y silencio
LED	Indicación de estado
Micrófono	Omnidireccional (360°)
Alcance del micrófono	3 m sin barreras
Carga y conexión	USB tipo C y contacto con base de carga ²
Expansión	Micrófono expansivo con tecnología inalámbrica de 2.4 GHz
Sensibilidad	-26 dB
Impedancia	600 Ω
Respuesta frecuente	20 ~ 15,000 Hz
Frecuencia	26 dBFS @1 kHz 1 Pa
Batería	800 mA
Autonomía	Hasta 8 horas o 150 días en espera
Calidad de audio	Cancelación del eco

Servicio	Full-Duplex
Peso	190 g
Dimensiones	70 x 47 mm
Datos generales	
Modo de transmisión	Cableado con cable USB 3.0 – 5m (entre la unidad principal y la PC) e Inalámbrico 2.4G (entre la unidad principal y los micrófonos de expansión)
Potencia del altavoces	Dos canales estéreo de 8 W (2 × 8 W)
Potencia de la unidad principal	16 W máximo
Modo de control	Botones de control remoto y pantalla táctil
Funciones de control remoto	Audio: Volumen+, Volumen-, Silenciar micrófono, Silenciar altavoz. ENCENDIDO/APAGADO Vídeo: ZOOM+, ZOOM-, Movimientos ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA y menú.
LED de estado	Indicación de dos colores
Voltaje	Adaptador Externo 127~220 Vac - 50/60 Hz – 12 Vdc – 2 A
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 40 °C
Humedad de trabajo	0-95% RH
Fuente 12 V	3 m
Cable de alimentación de CA	2 m
Cable USB tipo C	2 m
Cable USB tipo B 3.0	5 m
Dimensiones (W × H × P)	400 x 75 x 62 mm
Peso	910 g
Garantía	2 años

¹El video 4K solo es compatible con el puerto 3.0.

²Base base de carga se vende por separado.



Contenido del paquete

- » 1x EVC 2000 4K
- » 1x Cable USB tipo A 3.0 – 5 metros
- » 1x Soporte articulado acoplado
- » 1x Soporte de pared
- » 1x Kit de tornillos y bujes
- » 1x Fuente 12 V
- » 1x Fuente 5 V
- » 1x Cable de alimentación de AC
- » 1x Control remoto
- » 2x Pilas AAA
- » 1x Micrófono omnidireccional wireless A
- » 1x Cable USB tipo C
- » 1x Guía de instalación rápida

Escenario de aplicación

