



Câmera IP Mini Panorâmica

- » Câmera Multisensor com 4 sensores 2MP
- » Speed Dome de 5x de zoom
- » Compressão H.265+
- » Entrada e saída de Áudio
- » Entrada e Saída de Alarme



A VIP 7360 mini Pan é uma câmera panorâmica 360° que conta com uma Speed Dome embutida, assim tem-se a imagem de todo o ambiente e ainda é possível dar zoom em uma parte da cena para analisar algum detalhe. Essa câmera também conta com Smart Tracking, facilitando o monitoramento com o link entre as imagens panorâmicas e a Speed Dome.

Especificações técnicas

Câmera panorâmica

Sensor de imagem	3 sensores 1/2.7" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	3 x 1920x1080
Sistema de varredura	Progressivo
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s, manual ou automático
Sensibilidade	0,03 lux/F2.2(Colorido) 0,2 lux/F2.2(Colorido) 0,03 lux/F2.2(Preto e branco) 0,2 lux/F2.2(Preto e branco)
Tipo de lente	Fixa
Distância focal	2mm

Abertura máxima	F2.2
Ângulo de visão	Horizontal: 136° Vertical: 78°
Distância máxima do infravermelho	15 metros
Quantidade de LEDs do IR	6

Câmera PTZ

Sensor de imagem	1/2.7" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920x1080
Memória RAM/ROM	1024 MB / 128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Velocidade do obturador	1/1~1/30000s, manual ou automático
Sensibilidade	0,02 lux/F1.8(Colorido) 0,1 lux/F1.8(Colorido) 0,02 lux/F1.8(Preto e branco) 0,2 lux/F1.8(Preto e branco)
Tipo de lente	Motorizada com autoíris
Distância focal	2.7mm-13.5mm
Abertura máxima	F1.8
Ângulo de visão	Horizontal: 105.9-33.3° Vertical: 56-18.7°
Zoom óptico	5x
Controle do foco	Motorizado
DORI	D: 133m O: 53m R: 26m I: 13m

Características do PTZ

Alcance do Pan/Tilt	Pan: 0°~355° (infinito) Tilt: 0°~80°
Velocidade manual	Pan: 32° ~51° /s Tilt: 22° ~40° /s
Velocidade máxima do preset	Pan: 51°/s Tilt: 40°/s
Quantidade de presets	80
Ação ao ligar	Restaurar o status de PTZ e de lentes anteriores ao desligamento
Protocolos RS485	Intelbras-1, Pelco-P/D (reconhecimento automático)

Análise inteligente de vídeo*

Detecção de movimento Sim, 4 áreas

Mascaramento de vídeo Sim

Região de interesse Sim, 4 áreas

Linha virtual Sim

Cerca virtual Sim

Vídeo

Compressão de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG

Quantidade de canais 4

Quantidade de streams por canal 2

Resoluções Câmera panorâmica: 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
Câmera PTZ: 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)

Taxa de frames Stream principal: 1080P (1–25 fps)

Stream extra: D1 (1–25 fps)

Taxa de bits Câmera panorâmica:
H.264: 32 kbps ~ 8192 kbps
H.265: 16 kbps ~ 6144 kbps
Câmera PTZ:
H.264: 8 kbps ~ 7168 kbps
H.265: 4 kbps ~ 8192 kbps

Modo Dia/Noite Automático / Colorido / Preto e Branco

Troca automática do filtro (ICR) Sim

Compensação de luz de fundo BLC / DWDR (120 dB) / HLC

Balanco do branco Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual

Controle de ganho Automático/Manual

Redução de ruído 3D DNR

Máscara de privacidade Câmera panorâmica: até 4 regiões
Câmera PTZ: até 24 regiões

Espelhamento Sim

Rotação de imagem 0°/90°/180°/270°

Áudio

Interface de áudio 1 entrada e 1 saída

Compressão	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
-------------------	---------------------------

Rede

Interface	1 RJ-45 (100/1000Mbps)
------------------	------------------------

Protocolos	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP ;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
-------------------	--

Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif T, API, CGI
------------------------	--------------------------------

Gerenciamento	Interface web, Defense IA
----------------------	---------------------------

Método do stream	Unicast / Multicast
-------------------------	---------------------

Máximo acesso de usuários	20 usuários
----------------------------------	-------------

Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
--	--

Armazenamento	Cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente), NAS, e computador para gravação local
----------------------	--

Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
--------------------	------------------------

Smartphone	IOS, Android®
-------------------	---------------

Interfaces

Alarme	3 entradas de alarme (5 Vdc/5 mA) 2 saídas de alarme (12 V/300 mA)
---------------	---

RS485	1 porta
--------------	---------

Formato do vídeo	NTSC
-------------------------	------

Condições ambientais

Alimentação	12 Vdc, PoE (802.3at)
--------------------	-----------------------

Consumo	< 16.1 W
----------------	----------

Temperatura de operação	-10 °C ~ +50 °C / umidade < 95%
--------------------------------	---------------------------------

Temperatura de armazenamento	-10 °C ~ +50 °C / umidade < 95%
-------------------------------------	---------------------------------

Índice de proteção	Não possui
---------------------------	------------

Material do case	Metal e plástico
-------------------------	------------------

Dimensões	Φ172 (mm) x 123.4 (mm)
------------------	------------------------

Peso líquido	780 g
---------------------	-------

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

** O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.