



Câmera IP Dome com HDMI

- » 2 MP
- » Saída HDMI
- » Zoom motorizado
- » Saída HDMI
- » IP67



DETECÇÃO
FACIAL



CARTÃO
MICRO-SD

IK10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO



STARLIGHT



ENTRADAS E
SAÍDAS DE ALARME

A VIP 7250 HDMI é uma câmera que proporciona imagem resolução Full HD, ideal para monitorar todos os detalhes da cena. Ela conta com certificação IP67 e IK10, sendo ideal para instalações em ambientes internos e externos. Além disso, possui Inteligência Artificial embarcada para realizar Detecção Facial. Conta ainda com saída HDMI para facilitar as instalações.

Especificações técnicas

Câmera

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Sensor de imagem | 1/2.8" 2 megapixels CMOS |
| Pixels efetivos (H x V) | 1920 x 1080 |
| Memória RAM/ROM | 512 MB / 32 MB |
| Sistema de varredura | Progressivo |
| Obturador eletrônico | Automático / Manual |
| Velocidade do obturador | 1/3~1/100000s |
| Sensibilidade | 0.006Lux/F1.6 (Colorido,1/3s,30IRE) |
| | 0.05Lux/F1.6 (Colorido,1/30s,30IRE) |
| | 0Lux/F1.6 (IR ligado) |
| Tipo de lente | Motorizada |

| | |
|--|---|
| Distância focal | 2.7-13.5 mm |
| Abertura máxima | F1.6 |
| Ângulo de visão | Horizontal: 101°-31° Vertical: 54°-17 |
| Distância de foco próximo | 30 cm |
| DORI (zoom máximo) | D: 143 metros O: 57 metros R: 28 metros I: 14 metros |
| DORI (zoom mínimo) | D: 44 metros O: 18 metros R: 9 metros I: 4 metros |
| Distância máxima do infravermelho | 50 metros |
| Quantidade de LEDs do IR | 3 |
| IR Inteligente | Sim |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 16x |

Inteligência Artificial embarcada¹

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Detecção de Face* | Suporta captura de face |
|--------------------------|-------------------------|

Análise inteligente de vídeo

| | |
|---|---------|
| Detecção de movimento* | 4 áreas |
| Região de interesse* | 4 áreas |
| Abandono ou retirada de objetos* | Sim |
| Linha/cerca virtual* | Sim |

Vídeo

| | |
|------------------------------|--|
| Compressão de vídeo | H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Smart Codec | Sim |
| Quantidade de streams | 3 streams |
| Resoluções | 1080p(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720p(1280×720), D1(704×576/704×480), CIF(352×288/352×240) |
| Taxa de frames | Stream principal: 1080P (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra: D1 (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra 2: 1080P (1 ~ 25/30 FPS) |

¹ Não é possível utilizar Detecção de face e inteligência perimetral (linha/cerca virtual) simultaneamente. É possível utilizar apenas uma inteligência por vez.

| | |
|---|--|
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | H.265: 14 ~ 5632 kbps H.264: 24 ~ 9472 kbps |
| Modo Dia/Noite | Automático / Colorido / Preto e Branco |
| Troca automática do filtro (ICR) | Sim |
| Compensação de luz de fundo | BLC / WDR (120 dB) / HLC |
| Balanco do branco | Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual |
| Controle de ganho | Automático/Manual |
| Redução de ruído | 3D DNR |
| Máscara de privacidade | Até 4 regiões |
| Espelhamento de imagem | Sim |
| Rotação de imagem | 0°/90°/180°/270° |
| Áudio | |
| Interface | 1 canal de entrada e 1 de saída |
| Compressão | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC |
| Rede | |
| Interface | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS |
| Compatibilidade | Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA |
| Máximo acesso de usuários | 20 usuários |
| Configuração de nível de acesso | Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão |
| Armazenamento | Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separadamente), NAS, PC para gravação local |
| Navegadores | IE®, Chrome®, Firefox® |
| Smartphone | IOS, Android® |
| Interfaces | |
| HDMI | 1 saída HDMI 1.4a |
| RS-485 | N/A |
| Alarme | 1 entrada: 5mA 5V DC 1 saída: 300mA 12V DC |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Formato do vídeo | NTSC |
| Condições ambientais | |
| Alimentação | 12 Vdc, ou PoE (802.3at), ePoE |
| Consumo | <12.3 W |
| Temperatura de operação | -30 °C ~ +60 °C / umidade < 95% |
| Temperatura de armazenamento | -30 °C ~ +60 °C / umidade < 95% |
| Nível de proteção | IP67 |
| Proteção anti vandalismo | IK10 |
| Material do case | Metal |
| Dimensões (Ø x A) | 159.1 x 117.9 mm |
| Peso líquido | 0.95 kg |
| Certificados | CE, UL, FCC |

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

** O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.