



### Câmera IP Full HD

- » Resolução Full HD - 2 Megapixel
- » Lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm motorizado
- » IR inteligente com alcance de 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Função WDR (120 dB)



ZOOM  
MOTORIZADO



CARTÃO  
MICRO-SD

H.265+

COMPRESSÃO  
DE VÍDEO



STARLIGHT



ANÁLISE  
INTELIGENTE  
DE VÍDEO

A VIP 7260 Z FT G2 é uma câmera robusta, que proporciona alta definição de imagens, o que a torna ideal para grandes projetos. Ela conta com proteção IP67, pode ser instalada em ambientes internos e externos, e possui recursos que facilitam a instalação, como zoom motorizado e ajuste automático de foco. Sua resolução, aliada à tecnologia Starlight, oferece nitidez nos detalhes das cenas, objetos e pessoas em grandes locais como estacionamentos, shoppings, aeroportos e estações de transporte.

## Especificações técnicas

### Câmera

Sensor de imagem	1/2.8" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080
Memória RAM/ROM	128 MB / 128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Obturador eletrônico	Automático / Manual
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Sensibilidade	0.002Lux/F1.5(Colorido) 0Lux/F1.5(IR ligado)
Tipo de lente	Varifocal motorizada com auto íris

<b>Distância focal</b>	2.7 a 13.5 mm
<b>Abertura máxima</b>	F1.5
<b>Ângulo de visão</b>	Horizontal: 109° a 28° Vertical: 58° a 16° Diagonal: 131° a 33°
<b>DORI (Zoom mínimo)</b>	D: 44.1 metros O: 17.6 metros R: 8.8 metros I: 4.4 metros
<b>DORI (Zoom máximo)</b>	D: 151.7 metros O: 60.6 metros R: 30.3 metros I: 15.1 metros
<b>Controle do foco</b>	Automático / Manual
<b>Distância máxima do infravermelho</b>	60 metros
<b>Quantidade de LEDs do IR</b>	4
<b>IR Inteligente</b>	Sim
<b>Zoom óptico</b>	5x

## Análise inteligente de vídeo

<b>Detecção de movimento</b>	Sim, 4 áreas
<b>Região de interesse</b>	Sim, 4 áreas
<b>Linha virtual</b>	Sim
<b>Cerca virtual</b>	Sim

## Vídeo

<b>Compressão de vídeo</b>	H.265/H.264/H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
<b>Smart Codec</b>	Sim
<b>Quantidade de streams</b>	2 streams
<b>Resoluções</b>	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
<b>Taxa de frames</b>	Stream principal: 1920x1080 (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra: 704x576 (1 ~ 25 FPS) / 704x480 (1 ~ 30 FPS)
<b>Controle de taxa de bits</b>	CBR / VBR
<b>Taxa de bits</b>	H.265: 12 ~ 6144 kbps H.264: 32 ~ 6144 kbps
<b>Modo Dia/Noite</b>	Automático / Colorido / Preto e Branco
<b>Perfil Dia e Noite</b>	Agendamento, Dia e Noite

<b>Troca automática do filtro (ICR)</b>	Sim
<b>Compensação de luz de fundo</b>	BLC / WDR (120 dB) / HLC
<b>Balanco do branco</b>	Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual / Por região
<b>Controle de ganho</b>	Automático/Manual
<b>Redução de ruído</b>	3D DNR
<b>Máscara de privacidade</b>	Até 4 regiões
<b>Espelhamento de imagem</b>	Sim
<b>Rotação de imagem</b>	0°/90°/180°/270°

## Rede

<b>Interface</b>	1 RJ-45 (10/100Base-T)
<b>Protocolos</b>	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
<b>Cibersegurança</b>	Criptografia de vídeo; Criptografia de firmware; Criptografia de configuração; Digest; WSSE; Bloqueio de conta; Logs de segurança; Filtragem de IP/MAC; Geração e importação de certificação X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Inicialização confiável; Execução Confiável; Atualização confiável;
<b>Compatibilidade</b>	Intelbras-1, Onvif S/G/T, API, Defense IA
<b>Método do stream</b>	Unicast / Multicast
<b>Máximo acesso de usuários</b>	20 usuários
<b>Configuração de nível de acesso</b>	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
<b>Armazenamento</b>	Cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente), FTP, NAS, SFTP
<b>Navegadores</b>	IE®, Chrome®, Firefox®

## Interfaces

<b>Alarme</b>	1 entrada: 5mA 5V DC 1 saída: 300mA 12V DC
<b>Formato do vídeo</b>	NTSC

## Áudio

<b>Interface</b>	1 canal de entrada e 1 de saída
<b>Compressão</b>	G.711a, G.711Mu, G.726

## Condições ambientais

<b>Alimentação</b>	12 Vdc, ou PoE (802.3af)
<b>Consumo</b>	<9.6 W

<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-40 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
<b>Nível de proteção</b>	IP67
<b>Material do case</b>	Metal
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	79 x 76 x 244 mm
<b>Peso líquido</b>	0.9 kg
<b>Certificados</b>	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

\*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

\*\* O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.