

DTE 523

Detector de temperatura endereçável DTE 523



O sensor de temperatura do DTE 523 monitora com precisão as variações de temperatura ambiental que ultrapassam o valor pré-determinado (temperatura fixa). É indicado para ambientes que naturalmente possam conter muitas partículas em suspensão, como poeira, serragem, neblina, vapores visíveis, partículas têxteis, fumaça (de origem não prejudicial), fuligem, entre outros, onde a utilização de detectores ópticos não é aconselhável.

» **Certificação EN54;**

- » Indicado para ambiente interno;
- » Instalação 2 fios;
- » Resistente aos raios UV;
- » Design moderno.

Especificações técnicas

Tensão máxima de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em supervisão	<0,4 mA
Tipo	Térmico/termovelocimétrico
Corrente em alarme	<2 mA
Sensibilidade a temperatura	Classe A2R (mínima 62 °C ± 3 °C ou 20 °C/minuto)
Instalação no laço	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Grau de proteção	Uso interno
Indicação visual LED	Supervisão: piscando / Alarme: piscando rapidamente/ Endereçamento: não pisca.

Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	<95% não condensada
Material	PC com proteção UV
Cor	Branco
Peso	85 g
Dimensões (L x A x P)	50 x 100 mm

Fotos do produto

