

SG 2400 R

Switch Rack 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps



- **Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet**
- **Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados**
- **Instalação simples e rápida (Plug & Play)**

- Fonte de alimentação interna bivolt automática
- Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
- Taxa de transferência de até 2000 Mbps
- 24 portas N-Way de 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática

- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- Jumbo Frame de 10 KB
- Guia de instalação em português e espanhol
- Painel frontal com LEDs indicadores
- Chipset Marvell®

Padrões	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Full Duplex e Flow Control IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Topologia	Estrela
Protocolo	CSMA/CD
Taxa de transferência	Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps (Full Duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Full Duplex)
Buffer de memória	2 MB
Tamanho da tabela de endereços MAC	8 k
Jumbo Frame	10 KB
Interface	24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação automática de velocidade
Auto MDI/MDI-X	Detecção Automática do padrão do cabo (normal/crossover)
LED	Alimentação, link/atividade por porta e Indicação de velocidade de conexão
Método de transferência	Armazena e envia (store and forward)
Aprendizado de endereços MAC	Aprendizado e atualização automática
Fonte de alimentação	Interna Automática - Entrada: 100-240 VAC/50-60 Hz 0.6 A
Conformidade	FCC, CE, RoHS
Dimensões (C x L x A)	440 x 180 x 44 mm – Padrão EIA 19" com 1 U de altura



Instalação simples
e rápida

GIGA
SERIES



intelbras