




Câmera IP dome

VIP 5450 D Z



ZOOM
MOTORIZADO

50 m

ALCANCE IR

4.0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO



A	Ø
117.9 mm	159.1 mm



A VIP 5450 D Z é uma câmera robusta, que proporciona alta definição de imagens e é ideal para grandes projetos. Ela conta com IP67, podendo ser instalada em ambientes internos e externos, e possui recursos que facilitam a instalação, como zoom motorizado e ajuste automático de foco.

Características

- » Resolução de 4 megapixels
- » Lente de 2.7 a 12 mm motorizado
- » Compressão de vídeo H.265
- » IR inteligente com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)

Especificações técnicas

Geral	
Processador	Ambarella
Sistema operacional	Linux embarcado
Interface do usuário	Web, SIM e iSIC
Câmera	
Sensor de imagem	1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS
Obturador eletrônico	1/3s a 1/100.000s
Iluminação mínima	0,3 lux: colorido 0,03 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Saída de vídeo	BNC (1,0 Vp-p/75 Ω)
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanco de branco	Automático/Manual
Redução de ruído	3D
Máscaras de privacidade	4
Compensação de luz de fundo	BLC, HLC e WDR (120 dB)
Perfil Dia/Noite	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Modos de vídeo	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção
Lente	
Distância focal	2,7 a 12 mm
Distância focal	4,4x
Abertura máxima	F1.4
Controle de foco	Automático/Manual
Ângulo de visão	H: 93° a 32°, V: 50° a 19°
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Tipo de montagem	Montada em placa
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265/H.264/MJPEG
Resolução de imagem	4M (2688 x 1520) / QWHD (2560 x 1440) 3M (2304 x 1296) / 1080p (1920 x 1080)
Proporção da tela	SXGA (1280 x 1024) / 1.3 M (1280 x 960) 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480) CIF (352 x 240)

Análise inteligente de vídeo	Linha virtual Cerca virtual Abandono/Retirada de objetos Deteção de Face Mudança de cena Deteção de áudio
Foto	Até 7 fotos por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Bit rate	H.265: 14 kbps a 9984 kbps H.264: 28 kbps a 10240 kbps MJPEG: 40 kbps a 40960 kbps
Taxa de frames	Stream principal: 4M/QWHD/3M/1080p/ 1.3M/720p (1 a 30 FPS) Stream extra: 720p/D1/CIF (1 a 30 FPS)
Áudio	
Compressão de áudio	G711a/G711u/G.726/AAC
Entrada/saída de áudio	1 entrada/1 saída
Rede	
Interface	RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, Onvif, Genetec
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS
Configuração de nível de acesso	Até 10 acessos simultâneos
Navegador	Internet Explorer®
Smartphone	iOS e Android
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM Plus, Intelbras Security Center
Interface auxiliar	
Alarme	1 entradas/1 saída
Características ambientais	
Distância máxima do infravermelho	50 metros
Alimentação	24 Vac/12 Vdc/PoE (802.3af)
Nível de proteção	IP67
Consumo de energia	Máx. 12,5 W
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Dimensões (A x Ø)	117,9 x 159,1 mm
Peso	1130 g

Fotos do produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: suporte@intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
 01.18

intelbras