



Controlador de acesso

Duo SS 230

30.000

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 30 MIL USUÁRIOS



LEITOR DE PROXIMIDADE (RFID)



DISPLAY DE ALTA RESOLUÇÃO



GERENCIÁVEL

CONFIGURAÇÃO POR SOFTWARE

O Duo SS 230 é um controlador de acesso stand alone que possui conexão com software de gerenciamento SoapAdmin 3.5, via Ethernet, e tem a capacidade de fazer download e upload através de pen drive. Os métodos de autenticação utilizados são senha numérica e cartão de proximidade.

Características

- » Até 30 mil usuários (cartão e senha) e 80 mil eventos
- » Download e upload de eventos e usuários via pen drive
- » Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- » Compatível com fechaduras eletroímã, eletromecânica, interfonos e automatizadores de portão



L	A	P
94 mm	130 mm	52 mm



437 g



Alta capacidade de armazenamento

Capacidade para até 30 mil usuários (cartão e senha) e armazenamento de até 80 mil eventos.



Facilidade de download e upload de eventos e usuários

O download e o upload podem ser feitos via pen drive. Isso garante maior facilidade para controlar os acessos ao produto.



Gerenciamento com software SoapAdmin 3.5

Permite o gerenciamento em tempo real do dispositivo, realizando liberações e bloqueios.



Compatibilidade

Pode ser integrado a diferentes tipos de produtos complementares, adequando-se a diversos cenários, como fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão.

Especificações técnicas

SS 230	
Tensão de alimentação	12 Vdc
Potência de consumo	3,6 W
Corrente de chaveamento	300 mA
Temperatura de operação	0 °C a 45 °C
Umidade de operação	20% a 80%
Métodos de autenticação	Cartão de proximidade e senha numérica
Frequência de operação	125 kHz
Capacidade máxima de cartões	30.000
Interface de comunicação	Ethernet
Dimensões (L x A x P)	94 x 130 x 52 mm