# Terminal inteligente

O terminal inteligente analógico TI 730 i é ideal para o mercado corporativo. É compatível com centrais analógicas Intelbras, o que permite mais agilidade e flexibilidade ao efetuar e receber chamadas.



#### Características

- Display (2 x 16)
- Teclas para navegação no display e menus
- 25 teclas programáveis com sinalização através de LEDs
- Teclas com sinalização (LED) para Viva-voz, Correio de voz e Sigilo
- Tecla Flash, Chamadas, Desvio, Pêndulo/Não perturbe, Apagar, Agenda, Reter, Rechama (#)
- Ajuste do volume do viva-voz e do monofone
- Ajuste de volume da campainha

- Campainhas programáveis
- Trava de teclado eletrônica para limpeza do terminal
- Operação com headset
- Avisos sonoros de alerta (bipes)
- Agenda de ramais e de números telefônicos
- Consulta a ligações não atendidas e atendidas
- Lembrete
- Mensagens de aviso
- Programação das facilidades do PABX



1 og GARANTIA





## **Especificações técnicas**

| Modelo          |  |
|-----------------|--|
| Alimentação     | 12 Vdc (+10%, -30%)                                      |
| Potência máxima | 1,76 W   |
| Peso            | 1.065 g  |
| Dimensões       | 220 × 181 × 104 mm                                       |
| Sinalização     | Áudio: sinal de chamada (ring programável)               |
|                 | Visual: sinalização luminosa nas teclas dedicadas (LEDs) |
|                 | Linha decádica e multifrequencial                        |

| Distância máxima para<br>instalação do terminal<br>(1 terminal) | Conecta: 140 m    |
|---|-------------------|
|   | Modulare i: 140 m |
|   | 2010: 200 m       |
|   | 4015: 200 m       |
|   | 6020: 200 m       |
|   | 10040: 200 m      |
|   | Corp 6000: 200 m  |
|   | Corp 8000: 200 m  |
|   | Corp 16000: 200 m |
|   | Lobby 200i: 200 m |
|   | Lobby 640i: 200 m |



### Conheça mais:







#### ■ Modulare i



■ Modulare +



## Corp 16000



Corp 8000



Corp 6000



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

