



Câmeras IP dome varifocais

VIP S4120 VF
VIP E4120 Z
VIP E4320 Z

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO

Intelbras
iSIC

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

ONVIF | S



| Ø | A |
|--------|-------|
| 122 mm | 89 mm |

VIP S4120 VF



425 g

VIP E4120 Z
VIP E4320 Z



440 g

As câmeras IP Intelbras possuem resolução megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser usadas com os sistemas de CFTV Intelbras para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. A instalação e o gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Características

- » Resoluções de 1.3 MP (VIP S4120 VF e VIP E4120 Z) e de 3 MP (VIP E4320 Z)
- » Lente de 2,7 a 12 mm motorizado
- » Ajuste de foco automático (VIP E4120 Z e VIP E4320 Z)
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Índice de proteção IK10
- » Suporte a PoE
- » Função WDR

Especificações técnicas

| Modelo | VIP S4120 VF | VIP E4120 Z | VIP E4320 Z |
|---------------------------------------|--|-------------|--|
| Geral | | | |
| Processador | Ambarella | | |
| Sistema operacional | Linux Embarcado | | |
| Interface do usuário | WEB, S.I.M. e iSIC | | |
| Câmera | | | |
| Sensor de imagem | 1/3" Aptina CMOS | | |
| Obturador eletrônico | 1/3 a 1/100.000s | | |
| Iluminação mínima | 0,1 lux: colorido 0,05 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado) | | |
| Relação sinal-ruído | >50 dB | | |
| Controle de ganho | Automático/Manual | | |
| Balanco do branco | Automático/Manual | | |
| Compensação de luz de fundo | BLC / DWDR | | |
| Perfil Dia/Noite | Automático / Colorido / Preto & Branco | | |
| Modos de vídeo | Automático / Colorido / Preto & Branco | | |
| Deteção de vídeo | Até 4 regiões de deteção | | |
| Lente | | | |
| Distância focal | 2,7 a 12 mm | | |
| Abertura máxima | F 1.4 | | |
| Controle de foco | Manual | Automático | Automático |
| Ângulo de visão | Minimo zoom: H: 84° / V: 64,01° Máximo zoom: H: 32,27° / V: 24° | | Minimo zoom: H: 85,1° / V: 65,3° Máximo zoom: H: 29,41° / V: 21,23° |
| Tipo de lente | Varifocal | | |
| Tipo de montagem | Montada em placa | | |
| Vídeo | | | |
| Compressão de vídeo | H.264/H.264H/MJPEG | | |
| Resolução de imagem/Proporção da tela | 1.3M (1280 x 960) / 4:3 720p (1280 x 720) / 16:9 D1 (704 x 480) / 22:15 CIF (352 x 240) / 22:15 | | 3M (2048 x 1536) 1080p (1920 x 1080) SXGA (1280 x 1024) 1.3M (1280 x 960) 720p (1280 x 720) D1 (704 x 576 / 704 x 480) CIF (352 x 288 / 352 x 240) |
| Formato do vídeo | NTSC | | |
| Throughput | TCP: 24 Mbps UDP: 24 Mbps | | |
| Bit rate | H.264: 20 kbps a 8.192 kbps MJPEG: 32 kbps a 14.336 kbps | | H.264: 20 kbps a 8.192 kbps MJPEG: 32 kbps a 24.576 kbps |
| Taxa de frames | Stream principal: 1.3 MP/720p (1 a 30 fps) 3 MP (1 a 20 fps) Stream extra: D1/CIF (1 a 30 fps) | | |
| Rede | | | |
| Interface | RJ45 (10/100Base-T) | | |
| Protocolos e serviços suportados | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, SIP, ONVIF | | |
| Serviços DDNS | Intelbras DDNS, No-IP®, DynDNS® | | |
| Configuração de nível de acesso | Até 20 acessos simultâneos | | |
| Navegador | Internet Explorer® 10 (ou superior), Google® Chrome e Mozilla Firefox® (a compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador) | | |
| Smartphone | iOS, Windows Phone e Android | | |
| Aplicações e monitoramento | Intelbras SIM, SIM Plus, Intelbras IP Utility | | |
| Características ambientais | | | |
| Distância máxima do infravermelho | 20 m | | |
| Alimentação | 12 Vdc, PoE (IEEE802.3af) | | |
| Proteção | Contra surtos e ondas eletromagnéticas (2 Kv) | | |
| Nível de proteção | IP66 e IK10 | | |
| Consumo de energia | 4,5 W | 7,5 W | 8,5 W |
| Temperatura de operação | -10 °C a 60 °C | | |
| Umidade relativa | <95% | | |
| Dimensões (A x Ø) | 89 x 122 mm | | |
| Peso | 425 g | 440 g | 440 g |



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.17