

TIP 200 LITE Telefone IP



O TIP 200 LITE Intelbras é uma versão sem PoE do TIP 200 que garante um produto completo pelo melhor preço do mercado. O novo telefone IP tem todas as facilidades que você já conhece: display, teclas programáveis, viva-voz e entrada para headset. É compatível com as centrais Impacta com placa ICIP (Impacta IP), CIP 850 (central IP) e soluções com SIP 2.0 (RFC 3261).



Facilidades:

- Display de 2 linhas e 15 colunas
- HD Voice: voz com alta definição
- 2 contas SIP
- LED indicador de chamada
- Teclas DND (não perturbe), History, Phonebook, Conference, Hold, Flash, Mute e Redial
- Tecla Correio de Voz e Headset com LED
- 6 teclas DSS com LED bicolor
- Teclas de navegação
- Ajuste do volume do toque, monofone, viva-voz e headset
- 8 tipos de toque customizáveis
- Registro de 100 chamadas originadas, atendidas, não atendidas e desviadas
- Agenda para 300 contatos, podendo ser importada ou exportada como arquivo
- Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (802.1p/Q, ToS/DSCP), garantindo qualidade de áudio superior
- Função de Roteador e Bridge
- Configuração via web browser ou pelo display
- Menu trilingue (português, inglês e espanhol)
- Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)
- Atualização remota de firmware e de configuração
- Fonte de alimentação bivolt automática

Especificações Técnicas

Interface WAN (internet)	10/100BASE-T 1 x RJ45
Interface LAN (PC)	10/100BASE-T 1 x RJ45
Protocolo de sinalização	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Codecs	G722 (wideband), G711 μ A, G723, G726, G729AB, GSM e iLBC
Fonte de alimentação	Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz Saída: 5 VCC, 1,2 A
Potência de consumo (aprox.)	1,4 ~ 2,6 W
Dimensões	195 x 150 x 152 mm
Display	LCD 2 X 15 caracteres
Peso	740 g
Temperatura	0° C a 60° C
Umidade de operação	10% a 95%
Umidade de armazenamento	5% a 90%

TIP 200 Telefone IP

Ideal para empresas que desejam aliar design às facilidades da comunicação IP. Utiliza protocolo SIP e possui display gráfico de 2 linhas e 15 colunas.

Facilidades:

- Display de 2 linhas e 15 colunas
- Possibilita registrar 2 contas IP
- Viva-voz, Mudo e Rediscar
- Entrada para headset (RJ9)
- 6 teclas programáveis com LED bicolor
- Função de roteador e bridge
- HD Voice – voz com alta definição
- Suporte a PoE (Power over Ethernet)
- LED indicador de ring e chamadas não atendidas
- Teclas DND (não perturbe), History, Phonebook, Conference, Hold, Flash, Mute e Redial
- Teclas Correio de voz e Headset com LED sinalizador
- Teclas de navegação
- Ajuste do volume da campainha, monofone, viva-voz e headset
- 8 tipos de campainha customizáveis
- Registro de 100 chamadas originadas, atendidas, não atendidas e desviadas
- Agenda para 300 nomes/números, podendo ser importada ou exportada como arquivo
- Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (802.1p/Q, ToS/DSCP), garantindo qualidade de áudio superior
- Menu trilingue: português, inglês e espanhol
- Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)
- Atualização remota de firmware e de configuração
- Fonte de alimentação bivolt automática



Especificações Técnicas

Interface WAN (internet)	10/100BASE-T 1 x RJ45 com PoE padrão IEEE802.3af
Interface LAN (PC)	10/100BASE-T 1 x RJ45
Protocolo de sinalização	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Codecs	G722 (wideband), G711 µ/A, G723, G726, G729AB, GSM e iLBC
Fonte de alimentação	Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz Saída: 5 VCC, 1,2 A
Potência de consumo (aprox.)	1,4 ~ 2,6 W
Dimensões	195 x 150 x 152 mm
Peso	770 g
Temperatura	0° C a 60° C
Umidade de operação	10% a 95%
Umidade de Armazenamento	5% a 90%

intelbras