

# XPE 1001 T

## Porteiro eletrônico

O porteiro eletrônico XPE 1001 T uniu design inovador com a qualidade de áudio e a perfeita sintonia com o PABX Intelbras, possibilitando comunicação direta ao ramal ou grupo de ramais previamente programados através de acionamento por telefone ou botoeira.



### Características

- Possui 2 acionamentos: fechadura eletromagnética (12 V) e contato seco (em paralelo)
- Abertura de fechadura por telefone (MF)
- Abertura de fechadura por botoeira
- Ajuste de volume de 3 níveis de recepção (RX) e 3 níveis de transmissão (TX)
- Possibilidade de configurar prioridade maior para o eletreto (TX) ou para o alto-falante (RX)
- Atendimento automático da ligação destinada ao ramal analógico no qual está instalado
- Fonte chaveada interna (90 - 240 V automática)
- Possibilidade para fonte externa 18 VDC/ 330 mA (opcional)
- Viva-voz com alta qualidade de áudio
- Capa protetora e botão resistente

**intelbras**

## Especificações técnicas

Dimensões (A x L x P)	155 x 97 x 75 mm
Peso bruto	340 g
Abertura	Fechadura eletromagnética: 12 V 1 A Acionamento de contato seco: 24 V 1 A
Tensão de operação	Rede AC (90 a 240 V automática) ou fonte externa de 18 VDC/ 330 mA
Frequência de operação	50/60 Hz
Consumo	<1 W
Tipo de conexão	Conector de pressão (engate rápido)



## Cenário de aplicação



Suporte a clientes: (48) 2106 0006  
Contato e chat: [www.intelbras.com.br/suporte](http://www.intelbras.com.br/suporte)

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800  
[www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

**intelbras**