# intelbra*s*

Manual do usuário VM 3140 VF

# intelbras

#### Câmera infravermelho VM 3140 VF

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A câmera infravermelho VM 3140 VF possui resolução de 720 linhas, que proporciona imagens de qualidade e maior nitidez. Reproduz imagens coloridas quando o ambiente dispuser de iluminação suficiente. Em casos de pouca ou nenhuma luz visível, o dispositivo infravermelho é acionado e garantirá uma ótima definição de imagem em modo preto e branco. A troca entre os dois modos acontecerá de forma automática.

Além disso, você pode ajustar manualmente o foco e o zoom da lente varifocal instalada no produto, que possibilita o ajuste preciso da cena a ser captada.

A câmera VM 3140 VF possui alcance de 40 metros.

# Índice

1. Especificações técnicas	4
2. Certificações	6
2.1. Declaração FCC	6
2.2. Aviso de conformidade com a CE	6
3. Cuidados e segurança	7
3.1. Significado dos símbolos	7
4. Produto	9
5. Instalação	10
5.1. Fixação	10
5.2. Conexões elétricas	23
5.3 Campo de visão	23
6. Dúvidas frequentes	24
Termo de garantia	25

# 1. Especificações técnicas

M			

Sensor de imagem	HDI 1/3"
Sistema de varredura	2:1 entrelaçado, 525 linhas/ 60 campos, 30 quadros
Formato de vídeo	NTSC
Pixels efetivos (H × V)	976 × 496
Resolução horizontal	720 TVL
Relação sinal-ruído	>45,3 dB
Obturador eletrônico (automático)	1/60 a 1/100.000s
Saída de vídeo	Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ω
Íris	Eletrônica
Lente	Varifocal 2,8-12 mm F1.4
Montante da lente	Ø14
Ângulo de visão (H × V)	$81^{\circ} \times 65^{\circ}$ 2,8 mm / $22^{\circ} \times 17^{\circ}$ 12 mm
Quantidade de LEDs	5 LEDs Array de alta performance
Alcance do infravermelho	40 metros
Comprimento de onda LED IR	850 nm
MTBF LED IR	30.000 horas
Sincronismo	Interno
BLC (compensação de luz de fundo)	On
AGC (controle automático de ganho)	On
Dia & Noite	Automático
Balanço de branco	Automático
Correção gama	0,45
Iluminação mínima	
Com LEDs IR desligados	0,08 lux/F1.2
Com LEDs IR ligados	0 lux

( arac	teristicas	elétricas

Características elétricas	
Alimentação	12 Vdc ±10%
Corrente consumida com LEDs IR desligados	70 mA
Corrente consumida com LEDs ligados	500 mA
Potência máxima¹ com LEDs ligados	<5,4 W
Proteção antissurto	500 V (vídeo e alimentação)
Mecânica	
Peso	620 g
Montagem da câmera	Suporte fixado na parte posterior
Grau de proteção	IP66
Sistema de ajuste de zoom e foco	Manual
Material da caixa de proteção	Alumínio
Conectores	
Saída de vídeo	BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa	10% a 95%
Certificados e segurança	
FCC	Parte 15, Classe B
CE	EN 55022: 2010 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024: 2010

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Considerando uma alimentação de 12 Vdc.

# 2. Certificações

### 2.1. Declaração FCC

Este aparelho está de acordo com a parte 15 das normas da FCC (Federal Communications Commission). O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- Este aparelho não deverá causar interferência prejudicial, se instalado conforme orientações deste manual.
- Este aparelho deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indeseiadas.

Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para fornecer a proteção devida contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e se não for instalado e usado de acordo com as informações contidas neste manual, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio.

Entretanto, não há garantias que estas interferências não irão ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o aparelho, o usuário deverá tentar corrigi-las e as despesas correrão por sua conta.

### 2.2. Aviso de conformidade com a CE



Este produto foi avaliado em função das seguintes normas aplicáveis de compatibilidade eletromagnética:

EN 55022: 2010, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A1:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 2010.

# 3. Cuidados e segurança



#### NÃO ABRA O EOUIPAMENTO

Risco de choque elétrico



**Atenção:** para reduzir o risco de choque elétrico, não abra a tampa (ou a parte posterior). As peças internas não devem ser manuseadas pelo usuário.

## 3.1. Significado dos símbolos



O relâmpago com o símbolo de flecha dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" dentro do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico para pessoas.




O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de instruções de operação e manutenção (assistência) importantes, deste manual.

- » Leia o manual do usuário: todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de se iniciar as operações com o aparelho e devem ser mantidas para referências futuras.
- » Limpeza: desligue a alimentação da câmera antes de limpá-la. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerosol. Use somente um pano úmido para limpeza.
- » Segurança no transporte: grandes pressões e vibrações violentas não são permitidas durante o transporte, armazenagem ou instalação.
- » Manuseio: não desmonte a câmera e não toque em suas partes internas. Não deixe a câmera cair, pois pode causar danos ao produto e não a exponha a choques e vibrações.

- » Segurança elétrica: todo o processo de instalação e as operações mencionadas aqui devem estar em conformidade com os códigos de segurança elétricos locais. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios ou choques elétricos causados pela manipulação ou instalação inadequada. Não sobrecarregue as tomadas elétricas e extensões. Isto pode causar incêndio ou choque elétrico.
- » Fontes de energia: este produto deve ser operado somente com a fonte de alimentação indicada nas especificações técnicas.
- » Instalação: não instale a câmera sobre lugares instáveis. A queda da câmera pode gerar danos ao produto. A câmera deve ser instalada em local protegido contra exposição a substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas. Não aponte a câmera ao sol, isso pode danificar o sensor de imagem e causar distorções nas imagens capturadas. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especificações técnicas. Evite expor a câmera a campos magnéticos e sinais elétricos. Caso o suporte da câmera seja fixado a uma superficie metálica, certifique-se de que essa superficie está devidamente aterrada e sem nenhum tipo de ruído.
- » Conexões: não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, isto pode resultar em risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos. Não corte ou danifique os conectores de alimentação e vídeo da câmera, isto pode gerar ruídos e mau contato, prejudicando o desempenho do produto, além de causar a perda de garantia. Quando instalada em ambientes externos, isole os conectores da câmera com fita isolante ou similar.
- » Assistência técnica: não tente consertar este produto abrindo ou removendo a tampa, além de perder a garantia, pode ser perigoso. Deixe que toda assistência seja feita por nossa rede autorizada.
- » Atenda as advertências: siga todas as instruções indicadas no manual.

# 4. Produto




# 5. Instalação

## 5.1. Fixação


#### Fixação em parede

Para instalar a câmera na parede, siga o procedimento:

- 1. Coloque o gabarito no local desejado da instalação;
- 2. Passe o cabo pela guia atrás do suporte;





 Fixe a câmera no local escolhido utilizando as buchas e parafusos que acompanham o produto;




10

 Para ajustar a rotação, primeiro solte o anel de pressão da base do suporte e gire a câmera 90° para a direção desejada. Aperte o anel da base do suporte após realizar esse ajuste;






 Para ajustar a inclinação da imagem, solte o parafuso que prende o suporte ao gabinete e gire a câmera até que a imagem fique alinhada. Aperte o parafuso que prende o suporte ao gabinete após realizar este ajuste;



 Para ajustar a posição horizontal da câmera, solte o parafuso da articulação central do suporte e movimente o gabinete para a direção desejada. Aperte o parafuso da articulação central após realizar esse ajuste;




 Para realizar o ajuste fino no eixo vertical solte o anel da base do suporte novamente e faça as movimentações necessárias. Aperte o anel de pressão do suporte após realizar esse ajuste.


### Fixação em parede (ângulo 90°)

Para instalar a câmera na parede, siga o procedimento:


- 1. Coloque o gabarito no local desejado da instalação;
- 2. Passe o cabo pela quia atrás do suporte;




 Fixe a câmera no local escolhido utilizando as buchas e parafusos que acompanham o produto;




 Para ajustar o campo de visão da câmera, primeiro solte o parafuso da articulação central do suporte. Após ajustar a posição da câmera na vertical aperte o parafuso da articulação central;





5. Se houver necessidade de ajustar a rotação, solte o anel de pressão da base do suporte e gire o suporte para a direção desejada. Após ajustar a posição da câmera na horizontal aperte o anel de pressão do suporte;





6. Para corrigir a inclinação da imagem, solte o parafuso que prende o suporte ao gabinete e gire-o até que a imagem fique alinhada no monitor. Após ajustar a inclinação da imagem, aperte o parafuso que prende o suporte à câmera.





## Fixação no teto


Para instalar a câmera no teto, siga o procedimento:

- 1. Coloque o gabarito no local desejado da instalação;
- 2. Passe o cabo pela guia atrás do suporte;






 Fixe a câmera no local escolhido utilizando as buchas e parafusos que acompanham o produto;





 Para ajustar o campo de visão da câmera, primeiro solte o parafuso da articulação central do suporte. Após ajustar a posição da câmera na vertical aperte o parafuso da articulação central;





5. Se houver necessidade de ajustar a posição na horizontal, solte o anel de pressão da base do suporte e gire o suporte para a direção desejada. Após ajustar a posição da câmera na horizontal aperte o anel de pressão do suporte;





6. Caso haja necessidade de corrigir a inclinação da imagem, solte o parafuso que prende o suporte ao gabinete e gire-o até que a imagem fique alinhada no monitor. Após ajustar a inclinação da imagem, aperte o parafuso que prende o suporte à câmera.






#### Ajuste de zoom e foco

Para realizar o ajuste de zoom e foco, siga o procedimento:

- 1. Retire a tampa frontal e o protetor superior da câmera;
- Afrouxe os pinos de ajuste de zoom e foco que estão destacados na imagem a seguir:



- Movimente os pinos para a esquerda ou para a direita até conseguir os ajustes de foco e zoom desejados, após isto, aperte-os para que a lente não saia da posição adequada;
- Após realizar os ajustes de foco e zoom, coloque o protetor superior e a tampa frontal novamente e a rosqueie até o final.

**Atenção:** certifique-se de que a tampa frontal foi bem fechada, o mau fechamento da tampa frontal pode causar infiltração de água e danifica a câmera.

#### 5.2. Conexões elétricas

Para realizar as conexões elétricas, siga o procedimento:

- 1. Conecte o cabo de vídeo com o conector BNC;
- Conecte uma fonte de alimentação de 12 Vdc estabilizada (não acompanha o produto) no conector de alimentação da câmera;

Sinal de vídeo	Alimentação		
Conector BNC	Conector P4  12 Vdc		

- Quando o produto for instalado em ambientes externos, isole os conectores da câmera com fita isolante ou similar:
- 4. Após finalizar a instalação, com o auxílio de um voltímetro verifique se a tensão que chega até a câmera está de acordo com as especificações técnicas (12 Vdc +/- 10%). Caso a tensão esteja fora dos valores especificados, verifique a fonte de alimentação e/ ou o diâmetro dos cabos. Para aferir a tensão a câmera deve estar conectada na fonte no momento da medicão;
- Não inverta a polaridade da fonte de alimentação. Não corte ou danifique os conectores de alimentação e vídeo da câmera, isto pode gerar ruídos e mau contato, prejudicando o desempenho do produto. além de causar a perda de garantia.

## 5.3 Campo de visão

A instalação da câmera deve ser realizada em local adequado a fim de obter o melhor resultado. Instale a câmera a uma distância que propicie uma visão nítida do objeto e/ou da pessoa.

**Obs.:** atente-se ao local de instalação da câmera. Quanto maior a distância, menos detalhes serão apresentados.

# 6. Dúvidas frequentes

Dúvida	Possível causa	Solução
Câmera sem imagem	Instalação inadequada	Verificar se os cabos de alimentação e de vídeo estão conectados corretamente.
Imagem embaçada	Sujeira na tampa	Verificar se a tampa frontal não está suja.
LEDs IR não acendem	Ambiente com iluminação	Verifique se a luminosidade do ambiente não está impedindo a ativação dos LEDs.
Imagem escura durante a noite	Instalação inadequada	Verificar se a tensão que chega até a câmera está dentro da especificação (12 Vdc +/- 10%).

# Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

- 2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
- 3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



# intelbras







fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800 www.intelbras.com.br

01.15 Origem: China