



SÉRIE
3000

Cartão
BNDES

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Câmera AHD + Analógica

VM 3120 IR G4

HD
720p

RESOLUÇÃO
AHD

2 em 1

AHD - ANALÓGICO



PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

IP 66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



L	A	P
60 mm	80 mm	180 mm



A câmera VM 3120 IR G4 possui resolução HD no modo AHD e resolução real de 1000 TVL. Além disso, as câmeras da série 3000 possui case metálico com alta resistência e robustez, sendo a escolha ideal para pequenos e médios projetos.

Características


- » Resolução HD (720p) no modo AHD
- » Resolução real de 1000 TVL no modo analógico
- » Sensor 1/3"
- » Lente de 2.8 mm
- » 20 metros de alcance IR
- » Instalação interna e externa

Especificações técnicas


Sensor	1/3" 1 megapixel CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1280 x 720
Linhas horizontais	1280 H
Resolução real	HD (720p) Analogico (1000 TVL)
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal	100°
Ângulo de visão vertical	57°
Alcance IR	20 m
IR inteligente	Não
Quantidade de LEDs	12
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do video	NTSC
Protocolos de video	AHD-M Analogico (CVBS)
Relação sinal-ruído	> 48 dB
Sensibilidade	0, 2 lux/F-1.2 (0 lux IR ON)
Velocidade do obturador	1/60 a 1/100000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (fototransistor)
Troca automática do filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle automático de ganho (AGC)	On
Compensação de luz de fundo (BLC)	On
Balanco de branco	Automático
Conexões	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características elétricas	
Consumo máximo de corrente	220 mA
Consumo máximo de potência	3 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	500 V (vídeo e alimentação)
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	60 x 80 x 180 mm
Peso	300 g
Cor case	Branco
Tipo case/material	Bullet/metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	(-) 10° C a 60° C
Temperatura de operação	(-) 10° C a 60° C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	10% a 90% RH
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B EN 55022: 2010+AC:2011
CE	EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024: 2010

Conheça os modos de operação



Com jumper:
Analógico



Sem jumper:
AHD

Conheça também



Linha de DVRs Muti HD®
Série 3000



Linha de Câmeras AHD + Analógica
Série 1000



Linha de câmeras Muti HD®
Série 3000



Linha de acessórios