

Acessórios



- Resolução 4K
- Bidirecional (vídeo, acesso ao menu OSD, PTZ e áudio)
- Vídeo e alimentação via cabo UTP

VB 3001 WP

4K

ULTRA HD

BIDIRECIONAL
VIDEOS E DADOSTRANSMITE VIDEO
E ALIMENTAÇÃO
VIA CABO UTPPADRÃO PARA
RACK 19" 1UPROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

Balun com resolução até 4K, função bidirecional e compatível com as tecnologias HDCVI, HDTVI, AHD e analógica (CVBS)

Especificações Técnicas

Conexões	
Entradas de vídeo	1 BNC
Saídas de vídeo	1 RJ45
Alimentação para câmera	1 P4 Macho
Alimentação de entrada (conexão)	P4 Fêmea
Vídeo	
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	250 metros (720p) e 150 metros (1080p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	250 metros (720p) e 150 metros (1080p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Compatível com áudio	Sim
Sinalização LED verde saída de alimentação	Alimentação Ok
Sinalização LED vermelho saída de alimentação	Curto circuito ou sobrecarga no canal
Características Elétricas	
Alimentação de entrada (energia)	10,8 ~ 13,8 VDC ¹
Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação	Não se aplica ¹
Consumo máximo de potência	15 W
Corrente máxima fornecida em cada canal	1,1A ³
Proteção antissurto vídeo	1KV vídeo
Proteção antissurto alimentação	1KV alimentação
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões do Gabinete (L x A x P)	80 x 23 x 32 mm
Peso	90 g
Cor case	Preta
Material	Plástico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 70 °C

Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH