

Acessórios



- Resolução 4K
- Bidirecional (vídeo, acesso ao menu OSD, PTZ e áudio)
- Vídeo e alimentação via cabo UTP

VB 3008 WP

4K

ULTRA HD

BIDIRECIONAL
VIDEOS E DADOSTRANSMITE VIDEO
E ALIMENTAÇÃO
VIA CABO UTPPADRÃO PARA
RACK 19" 1UPROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

Balun com resolução de até 4K, função bidirecional e compatível com as tecnologias HDCVI, HDTV, AHD e analógica (CVBS)

Especificações Técnicas

Conexões	
Entradas de vídeo	8 BNC
Saídas de vídeo	8 RJ45
Função 4x1	2 RJ45
Alimentação para câmera	1 P4 Macho
Alimentação de entrada (conexão)	NBR 14136
Vídeo	
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Compatível com áudio	Sim
Sinalização LED verde saída de alimentação	Alimentação Ok
Sinalização LED vermelho saída de alimentação	Curto circuito ou sobrecarga no canal
Compatível com Rack 19"	Sim
Características Elétricas	
Alimentação de entrada (energia)	100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range)
Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação	5 A ²
Consumo máximo de potência	70 W
Corrente máxima fornecida em cada canal	1,1A ³
Fonte de Alimentação	13,8 Vdc
Proteção antissurto vídeo	1KV vídeo
Proteção antissurto alimentação	1,5KV alimentação
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões do Gabinete (L × A × P)	440 × 44 × 88 mm
Peso	1.270 g
Cor case	Preta
Material	Metálico / Plástico

Local de instalação

Interno

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento -10 °C a 70 °C

Temperatura de operação -10 °C a 60 °C

Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH

Umidade relativa de operação 20% a 90% RH