Câmera Dome Multi HD 2 Megapixel

Câmeras

- Menu OSD
- Resolução Full HD
- Tecnologia 4x1

VHD 3220 D G5

Full HD 1080p
RESOLUÇÃO HDCVI AHD – HDTVI

4 em 1
HDCVI, HDTVI, AHD E ANALÓGICO

SÉRIE 3000

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Ideal para projetos mais robustos devido ao acabamento metálico das câmeras e à alta qualidade de imagem em Full HD (1080p)

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Sensor	1/2.7” 2 megapixels CMOS
Tecnologia Starlight	Não
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD (1080p) / Analógico (600TVL)
Lente	2.8 mm
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	109°
Ângulo de visão vertical	61°
Alcance IR	20 m
IR inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	2
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	AHD-H / Analógico (CVBS) / HDCVI / HDTVI (v2.0)
Mudança de protocolo	Menu OSD / VHD Control
Relação sinal-ruído	>65 dB
Sensibilidade	0,04 lux / F1.85 (0 lux IR ON)
Velocidade do obturador	1/30s a 1/100.000s
Íris	Eletrônica
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características Complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON / OFF
High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático (Ajustável)
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	2DNR / Brilho / Contraste / Croma / Gamma / Nitidez / Saturação
Função Espelho	Rotação Horizontal e Vertical
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Máscara de privacidade	ON / OFF (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D (Ajustável)
Conexões	
Saídas de vídeo	75 Ω BNC fêmea

Alimentação	Conector P4 fêmea
Caracteristicas Elétricas	
Consumo máximo de corrente	170 mA
Consumo máximo de potência	2,04 W
Tensão	12 Vdc
Range de tensão	10% (10,8 a 13,2 Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	94 x 94 x 80 mm
Peso	350 g
Cor case	Branca
Material	Dome / Metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-40 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B

Image not found or type unknown