Câmera HDCVI speed dome
com infravermelho

Câmeras



- Starlight
- Resolução Full HD
- WDR real

VHD 5225 SD IR

25x ZOOM ÓPTICO | STARLIGHT | Full HD 1080p RESOLUÇÃO | 100 m ALCANCE IR | 12V ALIMENTAÇÃO 12 V

Alta resolução Full HD e recursos inteligentes da série 5000 com alto poder de zoom óptico e infravermelho

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Sensor	1/2.8” 2 megapixels CMOS
Tecnologia Starlight	Sim
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	f=4.8 mm (Wide) a 120 mm (Tele) / F1.6 a F4.4
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	65.2° (Zoom mínimo) / 2.7° (Zoom máximo)
Ângulo de visão vertical	37.7° (Zoom mínimo) / 1.6° (Zoom máximo)
Zoom óptico	25x
Zoom digital	4x
Distância mínima do objeto	100 mm (Wide) / 1.000 mm (Tele)
Alcance IR	100 m
IR inteligente	Sim (Ajustável)
Quantidade de LEDs	6
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI
Relação sinal-ruído	≥55 dB
Sensibilidade	Color: 0,005 lux / F1.6 (0 lux / F1.6 IR ON)
Velocidade do obturador	1/4s a 1/30.000s
Íris	Eletrônica / Manual
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características Complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático (Ajustável)
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Ajustável
High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustável
Balanço de branco	Automático (Ajustável)
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	2DNR / 3DNR / Brilho / Contraste / Croma / Gamma / Nitidez / Saturação
Função Espelho	Rotação Horizontal e Vertical
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Máscara de privacidade	ON / OFF (24 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D e 3D (Ajustável)

Entrada de alarme	2
Saída de alarme	1
Entrada de áudio	1
Conexões	
Saídas de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Caracteristicas Elétricas	
Consumo máximo de corrente	3 A
Consumo máximo de potência	13 W / 20 W (IR ON)
Tensão	12 Vdc
Range de tensão	10% (10,8 a 13,2 Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo, alimentação e RS485)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	160 x 295 mm
Peso	4.200 g
Cor case	Branca
Material	Speed Dome / Metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
Temperatura de operação	-40 °C a 70 °C
Umidade relativa de armazenamento	0% a 90% RH
Umidade relativa de operação	0% a 90% RH
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 55032,EN 55024,EN 50130-4
Certificados	

EN55032

EN55024

EN50130-4

Image not found or type unknown

