

Acessórios



MIC 3050

O MIC 3050 pode ser instalado em dispositivos para CFTV como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica. É equipado com circuito adicional de proteção contra surtos de tensão.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Raio de Captura	4 m
Área de captura	50 m²
Sensibilidade	-40±3 db
Resposta em frequência	20 Hz ~ 20 kHz
Diretividade	Omnidirecional
Relação sinal-ruído	70 dB (1 m 40 dB SPL)
Impedância de saída	600 Ω (non-equilibrium)
Amplitude do sinal de saída	2.5 Vpp / -25 dB SPL
Ajuste de ganho	Sim (até 40 dB)
Conexões	
Saída de áudio	RCA fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	40 mA
Consumo máximo de potência	0,5 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	8 KV (Áudio e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	22 x 30 mm
Peso	34 g
Cor case	Branca
Material	Plástico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-20 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH