

## Acessórios

- Resolução 4K
- Bidirecional (vídeo, acesso ao menu OSD, PTZ e áudio)
- Vídeo e alimentação via cabo UTP



### VB 3016 WP



PROTEÇÃO  
CONTRA SURTOS  
DE TENSÃO



PADRÃO PARA  
RACK 19" 1U

# 4K

RESOLUÇÃO



TRANSMITE VÍDEO  
E ALIMENTAÇÃO  
VIA CABO UTP



BIDIRECIONAL  
VÍDEOS E DADOS

Balun com resolução de até 4K, função bidirecional e compatível com as tecnologias HDCVI, HDTVI, AHD e analógica (CVBS)

# Especificações Técnicas

| Conexões                                              |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Entradas de vídeo                                     | 16 BNC                                                         |
| Saídas de vídeo                                       | 16 RJ45                                                        |
| Função 4x1                                            | 4 RJ45                                                         |
| Alimentação para câmera                               | 1 P4 Macho                                                     |
| Alimentação de entrada (conexão)                      | NBR 14136                                                      |
| Vídeo                                                 |                                                                |
| Protocolos de vídeo                                   | HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)                         |
| Formato do vídeo                                      | NTSC                                                           |
| Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI            | 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p) |
| Alcance do cabeamento com tecnologia AHD              | 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p) |
| Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI            | 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p) |
| Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS) | 400 metros                                                     |
| Filtro contra ruídos e interferências                 | Sim                                                            |
| Impedância cabo UTP                                   | 100 Ω RJ45                                                     |
| Impedância cabo coaxial                               | 75 Ω BNC                                                       |
| Características Complementares                        |                                                                |
| Compatível com dados (menu OSD e PTZ)                 | Sim                                                            |
| Compatível com áudio                                  | Sim                                                            |
| Sinalização LED verde saída de alimentação            | Alimentação Ok                                                 |
| Sinalização LED vermelho saída de alimentação         | Curto circuito ou sobrecarga no canal                          |
| Compatível com Rack 19"                               | Sim                                                            |
| Características Elétricas                             |                                                                |
| Alimentação de entrada (energia)                      | 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range)                            |
| Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação | 7,5 A²                                                         |
| Consumo máximo de potência                            | 105 W                                                          |
| Corrente máxima fornecida em cada canal               | 1,1A³                                                          |
| Fonte de Alimentação                                  | 13,8 Vdc                                                       |
| Proteção antissurto vídeo                             | 1KV vídeo                                                      |
| Proteção antissurto alimentação                       | 1,5KV alimentação                                              |
| Norma de proteção antissurto                          | Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial                   |
| Características Mecânicas                             |                                                                |
| Dimensões do Gabinete (L × A × P)                     | 440 × 44 × 130 mm                                              |
| Peso                                                  | 1.430 g                                                        |
| Cor case                                              | Preta                                                          |
| Material                                              | Metálico / Plástico                                            |

Local de instalação

Interno

#### Características Ambientais

Temperatura de armazenamento -10 °C a 70 °C

Temperatura de operação -10 °C a 60 °C

Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH

Umidade relativa de operação 20% a 90% RH