

Acessórios

- Transmita o sinal HDMI a uma distância de 50 metros
- Facilidade e robustez na instalação
- Ofereça imagens em alta definição Full HD



VEX 1050 HDMI

Transmita o sinal de vídeo de equipamentos a distâncias superiores a 10 metros, com facilidade e robustez nas instalações.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Versão HDMI	1.3
Versão HDCP	1.2
Resolução Suportada	720 × 576 @ 50 Hz, 20 × 480 @ 60 Hz, 1280 × 720 @ 60 Hz, 1920 × 1080 @ 60 Hz, 640 × 480 @ 60 Hz, 800 × 600 @ 60 Hz, 1024 × 768 @ 60 Hz, 1280 × 800 @ 60 Hz, 1280 × 1024 @ 60 Hz, 1440 × 900 @ 60 Hz, 1680 × 1050 @ 60 Hz
Taxa de Transferência	10.2 Gbps
Sinal TDMS entrada e saída	0.5 ~ 1.5 Vpp
Sinal DDC entrada e saída	5 Vpp
Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx Cabo CAT6:	50 m
Distância máxima de transmissão entre Tx e Rx Cabo CAT5E:	40 m
Protocolo Áudio	PCM
Conexões Transmissor	
Entradas (TX)	1 entrada HDMI
Saídas (TX)	1 saída RJ45
Alimentação (TX)	Micro USB
Conexões Receptor	
Entradas (RX)	1 entrada RJ45
Saídas (RX)	1 saída HDMI
Alimentação (RX)	Via entrada RJ45 / Micro USB
Características Elétricas	
Fonte de alimentação Transmissor	5 Vdc / 500 mA
Fonte de alimentação Receptor	Alimentação via transmissor
Potência Máx. Total	2,5 W
Proteção antissurto	3 KV
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	72 x 11 x 26 mm
Peso	35 g
Cor case	Preta
Material	Plástico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Umidade relativa de armazenamento	0% a 90% RH
Umidade relativa de operação	0% a 90% RH
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B

CE

EN 55032:2015 EN 55020:2007+A12:2016 EN 61000-3-2:2014 EN
61000-3-3:2013