Câmera Bullet HDCVI Lite 2 megapixels

Câmeras

- Resolução Full HD
- Menu OSD
- Alcance IR de 20 m

VHL 1220 B

HDCVI LITE

OSD

SÉRIE 1000

A nova linha da marca líder em CFTV reúne alta resolução e nitidez do Full HD com o melhor custo-benefício. A tecnologia HDCVI possibilita ainda configurar diversos recursos pelo Menu OSD

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Sensor	1/2.7” 2 megapixels CMOS
Tecnologia Starlight	Não
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	3.6 mm
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	96°
Ângulo de visão vertical	51°
Alcance IR	20 m
IR inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	2
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI
Relação sinal-ruído	≥65 dB
Sensibilidade	0,04 lux / F1.85 (0 lux IR ON)
Velocidade do obturador	1/30s a 1/100.000s
Íris	Eletrônica
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características Complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON / OFF
High Light Compensation (HLC)	Sim (Digital)
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático (Ajustável)
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	Brilho / Contraste / Croma / Gamma / Nitidez / Saturação
Idiomas do menu OSD	Português
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D (Ajustável)
Conexões	
Saídas de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Caracteristicas Elétricas	
Consumo máximo de corrente	190 mA

Consumo máximo de potência	2,2 W
Tensão	12 Vdc
Range de tensão	10% (10,8 a 13,2 Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	70 x 149 x 70 mm
Peso	150 g
Cor case	Branca
Material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-40 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B
Certificados	

EN 55022 : 2010/AC:2011 (Class B)

EN 61000-6-3: 2007/A1:201;

EN 61000-3-2 1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3 : 2013

EN 55024 : 2010

EN 50130-4: 2011

IEC 61000-4-2 : 2008

IEC 61000-4-3 : 2006+A1:2007+A2:2010

IEC 61000-4-4 : 2012

IEC 61000-4-5 : 2005

IEC 61000-4-6 : 2008

IEC 61000-4-8 : 2009

IEC 61000-4-11 : 2004

Image not found or type unknown