

Acessórios

- Microfone para CFTV
- 80 m² de alcance
- Troca expressa



MIC 3080



INSTALAÇÃO
INTERNA



PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

Pode ser instalado em sistemas de CFTV e equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Raio de Captura	5 m
Área de captura	80 m ²
Sensibilidade	-38 ± 2dB
Resposta em frequência	300 Hz ~ 10 KHz
Diretividade	Omnidirecional
Relação sinal-ruído	60 dB (1 m 40 dB SPL)
Impedância de saída	600 Ω (non-equilibrium)
Amplitude do sinal de saída	2.5 Vpp
Ajuste de ganho	Sim (até 50 dB)

Conexões

Saída de áudio	RCA fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	10 mA
Consumo máximo de potência	0,12 W
Tensão	12 Vdc (±10%)
Proteção antissurto	8 KV (Áudio e alimentação)

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	40 x 40 mm
Peso	40 g
Cor case	Branca
Material	Plástico
Local de instalação	Interno

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH

Image not found or type unknown

