

Câmeras Multi HD com
infravermelho

Câmeras



- Menu OSD
- Resolução HD
- Alcance IR

VHD 3130 B G5



Além da tecnologia Intelbras HDCVI, a câmera é compatível com as tecnologias AHD, HDTV e analógica do mercado

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Sensor	1/2.7" 1 megapixel CMOS
Tecnologia Starlight	Não
Pixels efetivos	1280 (H) x 720 (V)
Linhas horizontais	1280H
Resolução real	HD (720p) / Analógico (600TVL)
Lente	3.6 mm
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	98°
Ângulo de visão vertical	53°
Alcance IR	30 m
IR inteligente	Sim (Ajustável)
Quantidade de LEDs	2
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	AHD-M / Analógico (CVBS) / HDCVI / HDTVI (v2.0)
Mudança de protocolo	Menu OSD / VHD Control
Relação sinal-ruído	>65 dB
Sensibilidade	0,05 lux / F2.0 (AGC ON) (0 lux IR ON)
Velocidade do obturador	1/30s a 1/100.000s
Íris	Eletrônica
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características Complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanco de branco	Automático (Ajustável)
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	2DNR / Brilho / Contraste / Cromo / Gamma / Nitidez / Saturação
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D (Ajustável)
Conexões	
Saídas de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	190 mA

Consumo máximo de potência	2,3 W
Tensão	12 Vdc
Range de tensão	10% (10,8 a 13,2 Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	59 x 157 x 59 mm
Peso	300 g
Cor case	Branca
Material	Bullet / Metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-40 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B

Image not found or type unknown

