

Acessórios

- Resolução FULL HD
- Bidirecional (vídeo, acesso ao menu OSD, PTZ e áudio)
- Vídeo e alimentação via cabo UTP



VB 1016 WP

Full HD
1080p



1
ano
GARANTIA



Balun com resolução até FULL HD, função bidirecional e compatível com as tecnologias HDCVI, HDTVI, AHD e analógica (CVBS)

Especificações Técnicas

Conexões	
Entradas de vídeo	16 RJ45
Saídas de vídeo	16 BNC
Função 4x1	4 RJ45
Alimentação para câmera	1 P4 Macho
Alimentação de entrada (conexão)	NBR 14136
Vídeo	
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	Vídeo: 300 m (720p) e 200 m (1080p) / Menu OSD/PTZ Dia: 300 m (720p) e 200 m (1080p) / Menu OSD/PTZ Noite: 170 m (720p) e 80 m (1080p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	Vídeo: 250 m (720p) e 150 m (1080p) / Menu OSD/PTZ Dia: 250 m (720p) e 150 m (1080p) / Menu OSD/PTZ Noite: 150 m (720p) e 70 m (1080p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Compatível com áudio	Sim
Sinalização LED verde saída de alimentação	Alimentação Ok
Sinalização LED vermelho saída de alimentação	Curto circuito ou sobrecarga no canal
Compatível com Rack 19"	Sim
Características Elétricas	
Alimentação de entrada (energia)	100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range)
Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação	7,5 A²
Consumo máximo de potência	105 W
Corrente máxima fornecida em cada canal	1,1A³
Fonte de Alimentação	13,8 Vdc
Proteção antissurto vídeo	1KV vídeo
Proteção antissurto alimentação	1,5KV alimentação
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões do Gabinete (L × A × P)	440 × 44 × 130 mm
Peso	1.430 g
Cor case	Preta

Material	Metálico / Plástico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 70 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH