

Acessórios



VB 501 P



ANALÓGICO
VIA CABO UTP

4K

RESOLUÇÃO



FILTRO CONTRA
INTERFERÊNCIAS
E RUÍDOS

1
ano

GARANTIA

Converte o sinal de vídeo do cabo coaxial para cabeamento de rede (UTP) no sistema de CFTV analógico

Especificações Técnicas

Conexões	
Entradas de vídeo	1 BNC
Saídas de vídeo	1 Borne com parafuso
Vídeo	
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Características Elétricas	
Proteção antissurto vídeo	2KV vídeo
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões do Gabinete (L x A x P)	30 x 16 x 15 mm
Peso	39 g
Cor case	Preta
Material	Plástico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Sobre a compatibilidade com áudio	
-	Para que a função seja utilizada, deve-se instalar câmeras com entrada de áudio ou microfone embutido. Utilize a comunicação de áudio via padrão de vídeo HDCVI. A distância máxima de cabeamento para o correto funcionamento da entrada de áudio da câmera é de 100 metros para os cabos UTP CAT5-e, UTP CAT6, e coaxial.

Image not found or type unknown

