

Câmeras



- Starligh
- Análise inteligente de vídeo
- IP66

VIP 5225 SD IR

Com alta sensibilidade noturna e zoom óptico de 25x, é ideal pra locais de monitoramento robusto, sendo resistente a impactos.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Sensor	1/2.8" 2 megapixels CMOS
Tecnologia Starlight	Sim
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	4.8 a 120 mm
Tipo de lente	Varifocal
Ângulo de visão horizontal	59.2° (Zoom mínimo) / 2.4° (Zoom máximo)
Ângulo de visão vertical	32° (Zoom mínimo) / 2.1° (Zoom máximo)
Zoom óptico	25x
Zoom digital	16x
Distância mínima do objeto	100 mm (Wide) / 1.000 mm (Tele)
Alcance IR	150 m
IR inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	4
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	Vídeo IP
Relação sinal-ruído	>55 dB
Sensibilidade	0,005 lux / F1.6 (Colorido), 0 lux / F1.6 (IR ON)
Velocidade do obturador	1/1s a 1/30.000s
Íris	Eletrônica / Manual
Day & Night	Automático / Colorido / Preto e Branco
Acionamento automático dos LEDs	Sim
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características Complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático / Manual
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim
High Light Compensation (HLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim
Balanço de branco	Automático / Manual
Detecção de movimento	Sim
Modo de imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	Brilho/ Contraste / Saturação / Nitidez / Gamma
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês / Espanhol

Máscara de privacidade	ON / OFF (24 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D e 3D (Ajustável)
Entrada de alarme	2
Saída de alarme	1
Entrada de áudio	1 Entrada 1 Saída
Alcance do PIR	Não
Funções Inteligentes	
Abandono/Retirada de objetos	Sim
Aglomeracao de pessoas	Não
Atitude suspeita	Não
Auto tracking	Sim
Busca inteligente de detecção de movimento (Humanos e Veículos)	Não
Cerca Virtual	Sim
Contagem de pessoas	Não
Detecção de áudio	Sim
Detecção de estacionamento	Não
Detecção de face	Sim
Detecção de ronda	Não
Detecção de movimentos	Sim
Detecção Inteligente	Não
Inteligência perimetral	Não
Leitura Automática de Placas (LPR)	Não
Linha Virtual	Sim
Mapa de Calor	Sim
Máscara de vídeo	Sim
Metadados de face (Expressão facial, idade, gênero, óculos, barba/bigode)	Não
Medição temperatura corporal	Não
Mudança de cena	Sim
Ponto mais quente/frio	Não
Região de interesse	Sim
Smart tracking	Não
Inteligência Artificial	
Banco de Dados	Não
Densidade de veículos	Não
Detecção de fogo	Não
Detecção de pessoa	Sim
Detecção de ruído	Não

Identificação de placas	Não
Medição de temperatura	Não
Metadados	Não
Reconhecimento facial	Não
Funções PTZ	
Auto-scan	5
Patrulha	5
Tour	8
Pré-posições - Presets	300
Funções PTZ adicionais	Função de inicialização, de inatividade e tarefa agendada
Velocidade de pré-posicionamento	Horizontal 4°/s e Vertical 3°/s
Alcance de rotação horizontal	0° a 360° (contínuo)
Alcance de rotação vertical	0° a 90° (padrão de fábrica), -15° a 90° (configurável), com autoflip 180°
Velocidade variável horizontal	0,1°/s a 300°/s
Velocidade variável vertical	0,1°/s a 200°/s
Protocolos suportados	ARP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP; IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, Onvif, QoS, Bonjour, SIP, Multicast, IEEE 82.1x
Conexões	
Saídas de vídeo	Conector RJ-45 Ethernet (8P8C)
Alimentação	Sem conector
Características Elétricas	
Consumo máximo de potência	23 W
Tensão	24 VAC
Range de tensão	10% (21,6 a 24VAC)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	186 x 309 mm
Peso	3.500 g
Cor case	Branca
Material	Speed Dome / Metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo
Características Ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10 °C a 60 °C
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	<90% RH

Umidade relativa de operação <90% RH

Certificados

FCC Parte 15, classe B

CE EN 55032:2012+AC:2013,EN 61000-6-3:2007/A1:2011,EN 50130-4:2011,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010

Rede

Rede cabeada Sim - RJ45 fêmea

Onvif Perfil S, G e T

Navegador Internet Explorer, Google Chrome e Firefox

Aplicações e monitoramento Intelbras SIM, Intelbras IP Utility e Defense

Throughput máximo 48 Mbps

Armazenamento Suporte para Micro cartão SD de até 128 GB

Vídeo

Frame Rate máximo 1 ~ 60 FPS

Compressão de vídeo inteligente Sim

Taxa de bits para vídeo Adaptável

Áudio

Compressão de áudio AAC / G.711a / G.711Mu / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2

Configuração

Configuração de nível de acesso Máximo de 20 usuários com proteção por senha

Image not found or type unknown

