Balun com alimentação de 16 canais

Acessórios

VBP A16C

CFTV
ANALÓGICO VIA CABO UTP

FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

1 ano
GARANTIA

O Power Balun HD é uma fonte de alimentação chaveada bivolt com balun, ideal para atender as instalações de CFTV analógico via cabo UTP.

Especificações Técnicas

Conexões	
Entradas de vídeo	16 RJ45
Saídas de vídeo	16 BNC
Função 4x1	1 RJ45
Alimentação para câmera	1 P4 Macho
Alimentação de entrada (conexão)	NBR 14136
Vídeo	
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	250 metros (720p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	200 metros (720p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	200 metros (720p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedânica cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedânica cabo coaxial	75 Ω BNC
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Não
Compatível com áudio	Não
Sinalização LED verde saída de alimentação	Alimentação Ok
Sinalização LED vermelho saída de alimentação	Curto circuito ou sobrecarga no canal (LED na cor laranja)
Compatível com Rack 19"	Sim
Caracteristicas Elétricas	
Alimentação de entrada (energia)	100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range)
Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação	7,5 A²
Consumo máximo de potência	135 W
Corrente máxima fornecida em cada canal	1A³
Fonte de Alimentação	13,8 Vdc
Proteção antissurto vídeo	2KV vídeo
Proteção antissurto alimentação	4KV alimentação
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões do Gabinete (L × A × P)	439 x 45 x 136 mm
Peso	2.200 g
Cor case	Preta
Material	Metálico / Plástico

Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C a 70 °C