

Acessórios



VBP A08C



CFTV
ANALÓGICO
VIA CABO UTP



FILTRO CONTRA
INTERFERÊNCIAS
E RUÍDOS



PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

1
ano

GARANTIA

O Power Balun HD é uma fonte de alimentação chaveada bivolt com balun, é a solução ideal para atender as instalações de CFTV analógico via cabo UTP.

Especificações Técnicas

Conexões	
Entradas de vídeo	8 RJ45
Saídas de vídeo	8 BNC
Função 4x1	1 RJ45
Alimentação para câmera	1 P4 Macho
Alimentação de entrada (conexão)	NBR 14136
Vídeo	
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	250 metros (720p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	200 metros (720p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	200 metros (720p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Não
Compatível com áudio	Não
Sinalização LED verde saída de alimentação	Alimentação Ok
Sinalização LED vermelho saída de alimentação	Curto circuito ou sobrecarga no canal (LED na cor laranja)
Compatível com Rack 19"	Sim
Características Elétricas	
Alimentação de entrada (energia)	100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range)
Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação	5 A²
Consumo máximo de potência	90 W
Corrente máxima fornecida em cada canal	1A³
Fonte de Alimentação	13,8 Vdc
Proteção antissurto vídeo	2KV vídeo
Proteção antissurto alimentação	4KV alimentação
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões do Gabinete (L x A x P)	439 x 45 x 136 mm
Peso	1.900 g
Cor case	Preta
Material	Metálico / Plástico

Local de instalação

Interno

Características Ambientais

Temperatura de operação

-10 °C a 70 °C