

## Alarmes

- Comunicação em tempo real
- Acesso remoto
- Solução completa

A white, rounded rectangular alarm central unit with the Intelbras logo in the center.

intelbras

**AMT 2018 E**

Possui teclado LCD, comunicação de dados via tecnologia Ethernet, opção de configuração remota via TCP/IP

## Especificações Técnicas

| Especificações Técnicas             |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Código                              | 4390179           |
| Zona mista                          | Não               |
| Zona com fio                        | 18                |
| Zona sem fio                        | 24**              |
| Partições                           | 2                 |
| Permite teclado (adiciona 2 zonas)  | 4                 |
| Autoarme                            | Sim               |
| Zonas programáveis                  | Sim               |
| Deteção de curto e corte de sirene  | Sim               |
| Deteção de corte de linha           | Sim               |
| Recepção de dispositivos sem fio**  | 128               |
| *Necessário o uso de receptor       | XAR 4000 SMART    |
| Possibilita acionamento por senhas  | 64                |
| Acesso remoto via linha telefônica  | Sim               |
| Discagem para telefones             | 8                 |
| Teclado incluso                     | XAT 2000 LCD      |
| Função pânico                       | Sim               |
| Saída PGM                           | 2                 |
| Contas de monitoramento             | 2                 |
| Fonte chaveada Full Range           | Sim               |
| Conexão por aplicativo              | Sim               |
| Sistema bidirecional supervisionado | Não               |
| Características Elétricas           |                   |
| Alimentação AC                      | 90 a 265 Vac      |
| Alimentação DC                      | 12 Vdc            |
| Versão sem bateria                  | Sim               |
| Versão com bateria                  | Sim               |
| Potência                            | 5 W               |
| Características Mecânicas           |                   |
| Dimensões do Sensor (L x A x C)     | 90 x 295 x 275 mm |
| Peso                                | 1,188 Kg          |
| Cor case                            | Cinza ártico      |
| Características Ambientais          |                   |
| Temperatura de operação             | -10 °C a 50 °C    |