



série
3000

Câmera IP veicular
com infravermelho

VIPM 3108

HD
720p

RESOLUÇÃO

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

ICR

TROCA AUTOMÁTICA
DE FILTRO

IK10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO



L	A	P
110 mm	60 mm	110 mm



A VIPM 3108 é uma câmera dome com imagem de alta resolução e tamanho compacto que pode ser instalada na área externa de veículos. Ela possui lente de 2,8 milímetros com infravermelho

Características

- » Resolução HD
- » Dia / Noite (ICR)
- » IP66 (com áudio IP65)
- » Função WDR
- » Suporte a PON
- » Antivibração
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Case antivandalismo (IK10)

Especificações técnicas

Série	VIPM 3000	
Parâmetros gerais	Sensor	1/3" CMOS SONY IMX238
	Resolução (H x V)	1280 x 720
	Frequência	50/60 Hz
	Iluminação mínima	0,05 lux/F1.2 (colorido)
	Obturador eletrônico	1/25 segundos - 1/10.000 segundos
	IR-CUT	Suporta
	Compensação de luz de fundo	Suporta
	Relação sinal-ruído	≥40 dB
	Wide Dynamic Range	≥80 dB / Digital
	IR	<8 m
	Comprimento de onda IR	850 nm
	Abertura máxima	F1.8
	Lente	2,8 mm
	Conexão de entrada	6 pinos aviation fêmea (PON)
Áudio/Video	Codec de vídeo	H.264
	Taxa de compressão	768 kbps – 6144 kbps
	Resolução de imagem	Stream principal: 720p @ 30 FPS Stream secundário: VGA @ 25 FPS (transmissão) Stream secundário: VGA @ 30 FPS (gravação)
	CBR / VBR	Suporta
	Microfone	Opcional
Imagem	Codec de áudio	ADPCM, G.711A G.711u
	Taxa de frames	30 FPS
	Configuração de imagem	Contraste, saturação e nitidez
Outros	Temperatura	-40 °C a 70 °C
	IK10	Sim
	Umidade	0% - 90%
	Alimentação	PON 12 Vdc
	Grau de proteção	IP66 (IP65 com áudio)
	Consumo	<2 W (dia) <3,5 (noite)
	Dimensão (L x A x P)	110 x 60 x 110 mm

Importante: para conexão entre o MVD e as câmeras analógicas e IP, próprias da linha DVR veicular Intelbras, é necessária a aquisição dos cabos extensores Din Jack Aviation 4 e 6 pinos respectivamente.

Conheça também



Linha de câmeras analógicas
veiculares com infravermelho



DVR veicular série 1000



DVR veicular série 5000