




série
5000

Câmera IP veicular
com infravermelho

VIPM 5108



RESOLUÇÃO

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

ICR

TROCA AUTOMÁTICA
DE FILTRO



PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO



L	A	P
90,5 mm	64 mm	68 mm



A VIPM 5108 é uma câmera dome com imagem de alta resolução e tamanho compacto que pode ser instalada na área externa de veículos. Ela possui lente de 2,8 milímetros com infravermelho.

Características

- » Resolução HD
- » Dia/Noite (ICR)
- » IP66
- » Função WDR
- » Suporte a PON
- » Antivibração
- » Proteção contra surtos de tensão

Especificações técnicas

Série	VIPM 5000	
Parâmetros gerais	Sensor	1/3" CMOS SONY IMX238
	Resolução (H x V)	1280 x 720
	Frequência	50/60 Hz
	Iluminação mínima	0,05 lux/F1.2 (colorido)
	Obturador eletrônico	1/25 segundos - 1/10.000 segundos
	IR-CUT	Suporta
	Compensação de luz de fundo	Suporta
	Relação sinal-ruído	≥40 dB
	Wide Dynamic Range	≥80 dB / Digital
	IR	<8 m
	Comprimento de onda IR	850 nm
	Abertura máxima	F1.8
	Lente	2,8 mm
	Conexão de entrada	6 pinos aviation fêmea (PON)
Áudio/Video	Codec de vídeo	H.264
	Taxa de compressão	768 kbps – 6144 kbps
	Resolução de imagem	Stream principal: 720p @ 30 FPS
		Stream secundário: VGA @ 25 FPS (transmissão) Stream secundário: VGA @ 30 FPS (gravação)
Imagem	CBR / VBR	Suporta
	Microfone	Não suporta
	Taxa de frames	30 FPS
Outros	Temperatura	-40° C a 70° C
	Umidade	0% - 90%
	Alimentação	PON 12 Vdc
	Grau de proteção	IP66
	Consumo	<2 W (Dia) <4 W (Noite)
	Dimensão (L x A x P)	90,5 x 64 x 68 mm

Importante: para conexão entre o MVD e as câmeras analógicas e IP, próprias da linha DVR veicular Intelbras, é necessária a aquisição dos cabos extensores Din Jack Aviation 4 e 6 pinos respectivamente.

Conheça também



Linha de câmeras analógicas
veiculares com infravermelho



DVR veicular série 1000



DVR veicular série 5000