



Câmera IP

VIP 1130 D VF G2

HD
720p

RESOLUÇÃO

PoE

PASSIVO 12 V



LENTE
VARIFOCAL

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



ENTRADA
DE ÁUDIO

A VIP 1130 D VF G2 é uma câmera varifocal com resolução HD de 1 megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento por vídeo IP. Tem foco adaptável, que permite uma instalação mais fácil e rápida, e gerenciamento pela interface web.

Características

- » Resolução HD de 1 MP (720p)
- » IR ativo
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » Proteção IP66
- » Intelbras Cloud
- » Onvif Perfil S
- » Suporta entrada de áudio
- » Suporta PoE passivo



A	Ø
133 mm	103 mm



Especificações técnicas

Geral	
Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM Plus, Intelbras iSIC, NVR
Câmeras	
Sensor	1/4" CMOS
Zoom óptico	Manual
Zoom digital	Sim
Alcance IR	30 metros
Comprimento de onda LED IR ativo	850 nm
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Iluminação mínima	0,1 lux: colorido (IR desligado) 0 lux: preto e branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	50 db
Lente	
Tipo de lente	Varifocal/Manual
Distância focal	2.8 a 12 mm
Ângulo de visão horizontal	23,23° a 64,01°
Ângulo de visão vertical	12,87° a 34,68°
Controle de foco	Manual
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.264
Resolução da imagem	720p (1280 x 720) D1 (720 x 480) CIF (352 x 288)
Taxa de bits	4096 kbps
Foto	Sim
Formato de vídeo	NTSC
Stream principal	720p (1280 x 720) (1 a 30) D1 (720 x 480) (1 a 30)
Stream extra	D1 (720 x 480) (1 a 30) CIF (352 x 288) (1 a 30)
Áudio	
Entrada de áudio	Sim
Rede	
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP
Throughput	15 Mbps
Serviços DDNS	No-IP®, DynDNS® e IntelbrasDDns®
Onvif	Perfil S
Acessos simultâneos	Máx. 5
Acesso smartphone	iPhone®, Android®
Navegador	Internet Explorer® 10 (ou superior)
Aplicações e monitoramento	Interface web, Intelbras SIM, SIM Plus, Intelbras IP Utility, Intelbras iSIC 6 ou superior, Intelbras Cloud

Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático/Manual
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim
Balanco de branco	Automático/Manual
Detecção de movimento	Até 4 regiões de detecção
Modos de vídeo	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Saturação/Matiz
Função <i>Espelho</i>	Sim
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
Redução de ruído	3D
Características elétricas	
Alimentação	PoE passivo
Consumo máximo de corrente	400 mA
Consumo máximo de potência	5 W
Proteção antissurto	Sim
Características mecânicas	
Dimensões (A x Ø)	133 x 103 mm
Peso	650 g
Cor case	Branco
Tipo case/material	Dome
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno/Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	10% a 90%

Fotos do produto



Conheça também



NVD 3116
Gravador Digital de Vídeo
em Rede



VIP 3230 B
Câmera IP Full HD

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds.
No-IP é uma marca registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC.
DynDNS é uma marca registrada de Dynamic Network Services Inc.
iPhone é uma marca registrada da Apple Inc.
Android é uma marca registrada da Google, Inc.
Internet Explorer é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18