

Ramal IP sem fio para central TS 60 IP

TS 60 IPR

O TS 60 IPR é um ramal DECT feito exclusivamente para uso com a microcentral TS 60 IP (sistema de telefonia híbrido, que incorpora as tecnologias sem fio DECT e IP). A solução oferece uma comunicação de alta qualidade, segura e livre de interferências, permitindo realizar ligações através de uma linha fixa ou de uma conta VoIP, de acordo com a sua necessidade.



- » Data, hora e alarme
- » Menu trilingue em português, espanhol e inglês
- » 7 tipos de toque com 5 opções de volume
- » Viva-voz e display luminoso
- » Discagem rápida para até 10 números
- » Utilizado em conjunto com a central TS 60 IP
- » É possível utilizar até 5 ramais na mesma solução
- » Vendido individualmente

Especificações técnicas

Temperatura operacional	0 °C a 50 °C
Bateria	1,9 GHz (1.910 - 1.920 MHz) 2.4 VDC @ 600 mAh ≈ 200 h em modo repouso ≈ 5 h em uso
Tempo de carga	10 h
Frequência operacional	1.91 a 1.92 GHz
Consumo médio base carregadora	1,3 kWh/mês
Protocolo de sinalização	SIP 2.0 (RFC 3261)
Codec	G.711 (PCMU e PCMA), G.729, G.726-32, G.723, G.722 e iLBC
Peso	50g
Altura	138mm

Largura 80mm

Profundidade 80mm

Cenário de aplicação

