



Central de alarme de incêndio endereçável

INC 2000

IP20

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

2 FIOS

INSTALAÇÃO

1 ano

GARANTIA



INC 2000 - 4 laços

L	A	P
390 mm	371 mm	130 mm



INC 2000 - 8 laços

L	A	P
390 mm	514 mm	130 mm



INC 2000 - 16 laços

L	A	P
390 mm	794 mm	130 mm



A central de alarme de incêndio INC 2000 foi desenvolvida com múltiplos processadores, de forma a fornecer alta confiabilidade na operação e segurança. Com capacidade de 4, 8 e 16 laços (32 pontos por laço), na falta de energia da rede elétrica também possui duas baterias de 12 V, que garantem uma autonomia mínima de 24 horas de funcionamento em stand by e de 15 minutos em alarme geral com todos os dispositivos acionados.

A central fica constantemente monitorando os laços (acionadores manuais e detectores), assim que é detectado algum princípio de incêndio, aciona-se primeiramente o bipe interno na central (configurável até 4 minutos). Passado esse tempo, ela aciona os alarmes gerais (avisadores sonoros e/ou áudio visuais), posicionados em diversos pontos no local onde foi instalada. O alarme geral só irá desligar após acionamento manual do botão reset.

Características

- » Painel LCD, proporciona maior integração com o usuário para a tomada rápida de ações
- » Possibilidade de comunicação com até 16 centrais
- » Uma saída de sirene para cada laço de detecção
- » Endereçável, possui placas modulares: maior benefício e baixo custo de manutenção
- » Monitora constantemente os laços (acionadores manuais e detectores automáticos)
- » Capacidade configurável de laços podendo ter até 32 dispositivos por laço
- » Grau de proteção IP20
- » Topologia de instalação classe B

Especificações técnicas

Produto	INC 2000		
Derivação	4 laços	8 laços	16 laços
Tensão de alimentação	Full range (100 a 240 V)		
Tensão de operação	20 a 28 Vdc		
Consumo em standby by	160 mA	320 mA	650 mA
Número de módulos de ventilação	0	0	0
Número de laços/saídas	4	8	16
Número de pontos/laço	20-32		
Topologia	Endereçável - Classe B – 2 fios		
Distância máxima do laço	1000 m		
Display	LCD – 4 linhas de 20 caracteres		
Bateria	2 baterias VRLA de 12 V 7 A (internas)		
Número máximo de centrais interligadas	16		
Comunicação entre centrais*	RS485		
Memória de eventos	1000 eventos de alarmes + 1000 eventos gerais e de defeitos		
Chassi	Aço carbono		
Grau de proteção	IP20		
Cor	Bege microtexturizado		
Peso (aproximado)	9,5 kg	20 kg	30 kg
Dimensões (L x A x P)	390 x 371 x 130	390 x 514 x 130	390 x 794 x 130

* Requer acessório.

Fotos do produto



Imagens ilustrativas.

Conheça também

Acionador manual
Porta-chave endereçávelSinalizador acústico e
visual convencionalDME 500
Detector multicritério
endereçávelDFE 320
Detector de fumaça
endereçávelEste produto deve ser instalado e
configurado por um **técnico qualificado**